

# RACKCONSOLE-PRO 17HR-ES-USB

KVM-Add-ons, Artikelnummer A3200087



Die RackConsole-PRO ist eine Tastaturschublade und ermöglicht den direkten Server-Zugriff im Rack. Es handelt sich um ein Stand-Alone-Gerät, das mit zahlreichen G&D-Geräten kompatibel ist.

## LIEFERUMFANG

| Anzahl | Bezeichnung                                                  | Artikelnummer |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | PowerCable-2 Standard cable 2m                               | A6300057      |
| 1      | DVI-I zu DVI-D AdapterInLine 17760P für RackConsole          | Z0006128      |
| 1      | DVI-I zu DVI-A VGA AdapterInLine 17790P für RackConsole      | Z0006129      |
| 1      | Karton RackConsole mit Zubehör e37747w, 823x560x120, 2.40 EB | VP100014      |
| 1      | Safety instructions flyer - FCC class B                      | A9100371      |

## DETAILS

### VIDEO

- max. Auflösung:
  - 1920 × 1200 bei 60 Hz (digital und analog)
  - 2560 × 1600 bei 60 Hz (digital, skaliert)
- Farbmodus: digital 24 Bit
- Variable Videoeingänge:
  - DVI-I (digital/analog)
  - DisplayPort
  - HDMI

### GERÄT

- Display: TFT-LCD mit LED-Backlight
- USB-Anschluss für Tastatur und Maus
- transparente USB 3.0-Schnittstelle an Frontseite
- optimiertes industrielles Video-Panel
- hochwertige und langlebige Bedienelemente
- robustes Gehäuse und Komponenten speziell für den Einsatz im Serverraum oder industriellen Umgebungen
- optimaler Schutz der Bedienelemente und des Panels im zusammengeklappten Zustand
- leichtgängiger Mechanismus mit dennoch fester Verriegelung zum Öffnen und Schließen des Display-Deckels
- verstärkte und präzise abgestimmte Teleskopschienen für den stabilen Einbau in Racks beliebiger Tiefe
- besonders robuste Energiekette zum Schutz der Kabel
- internes Netzteil zur Hauptstromversorgung

### GARANTIEUMFANG

- 3-jährige kostenlose Produkt-Garantie
- Garantieerweiterung gegen Aufpreis möglich

## FEATURES

### BEDIENFEATURES

- Maussteuerung über eingebautes Touchpad
- On-Screen-Display für die Bedienung und Konfiguration
- automatisches Einschalten bzw. Ausschalten beim Öffnen bzw. Schließen des Displays

## ERWEITERUNGEN

### GERÄT

- Externe Stromversorgung via externem 12V-Netzteil oder über G&D-MultiPower, das eine zentrale und redundante Stromversorgung gewährleistet

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                                          |                            |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| Allgemein            | Marke                                    | G&D                        |
|                      | Produktgruppe                            | KVM-Add-ons                |
|                      | Produktfamilie                           | RackConsole-Pro            |
|                      | Ursprungsland                            | Deutschland                |
|                      | Stromversorgung                          | Redundanz ohne Lastteilung |
| Eingabemöglichkeiten | USB-Maus                                 | ja                         |
|                      | USB-Tastatur                             | ja                         |
| Wartung              | Update via                               | keine Updatemöglichkeit    |
| Gehäuse              | Material                                 | Stahlblech                 |
|                      | Aktive Kühlung (Lüfter)                  | nein                       |
|                      | Breite ca.                               | 483 mm                     |
|                      | Höhe ca.                                 | 44 mm                      |
|                      | Tiefe ca.                                | 628 mm                     |
|                      | IP-Schutzklasse                          | IP20                       |
|                      | Gewicht ca.                              | 13,46 kg                   |
| Betriebsbedingungen  | Umgebungstemperatur Betrieb              | 5 °C bis 45 °C             |
|                      | Luftfeuchte Betrieb, nicht kondensierend | 20 % bis 60 %              |
|                      | Verwendungsbereich                       | Innenbereich               |
|                      | Maximale Betriebshöhe über NN            | 3.000 m                    |

|                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Umgebungstemperatur Lagerung              | -20 °C bis 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | Luftfeuchte Lagerung, nicht kondensierend | 15 % bis 70 %                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | MTBF                                      | 50.000 h at 25°C                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | Konformitäten                             | CE konform (siehe Downloads)<br>UKCA konform (siehe Downloads)<br>FCC konform (siehe Handbuch)<br>TAA konform (siehe Downloads)<br>EAC konform (siehe Downloads)<br>RoHS konform (siehe Downloads)<br>WEEE (reg. no. DE30763240)<br>REACH konform (siehe Downloads) |
| Stromversorgung 1 | Anzahl                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | Typ                                       | Intern                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | Eingangsspannung                          | 100-240 VAC                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | Eingangsfrequenz                          | 60-50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | Stromaufnahme                             | 1,1-0,6 A                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | Leistungsaufnahme Leerlauf                | 0,58-0,43 W                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | Leistungsaufnahme max.                    | 49,2-48,4 W                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | Wärmeabgabe Leerlauf                      | 0,58-0,43 W / 1,98-1,47 BTU/h                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | Wärmeabgabe max.                          | 44,7-44,3 W / 152,52-151,16 BTU/h                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stromversorgung 2 | Anzahl                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | Typ                                       | Extern                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                            |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|
|  | Eingangsspannung           | 12 VDC                |
|  | Stromaufnahme              | 4,2 A                 |
|  | Leistungsaufnahme Leerlauf | 0,48 W                |
|  | Leistungsaufnahme max.     | 48 W                  |
|  | Wärmeabgabe Leerlauf       | 0,48 W / 1,64 BTU/h   |
|  | Wärmeabgabe max.           | 43,5 W / 148,43 BTU/h |

## PASSENDES ZUBEHÖR

| Abbildung                                                                         | Bezeichnung                                                                                          | Artikelnummer |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <b>PowerCable-3 Standard cable 3m</b><br>Kabel zum Anschluss der Spannungsversorgung Typ Deutschland | A6300066      |
|  | <b>PowerCable-5 Standard cable 5m</b><br>Kabel zum Anschluss der Spannungsversorgung Typ Deutschland | A6300065      |

## WEITERE VARIANTEN

| Bezeichnung                                                                                                                                                  | Artikelnummer |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RackConsole-PRO 17HR-BE+F-USB</b><br>Tastatur-Schublade für Rack-Einbau 19", Display 17"-Wide-Screen, Tastaturlayout<br>Belgien französisch, mit Touchpad | A3200084      |
| <b>RackConsole-PRO 17HR-CH+D-USB</b><br>Tastatur-Schublade für Rack-Einbau 19", Display 17"-Wide-Screen, Tastaturlayout<br>Schweiz deutsch, mit Touchpad     | A3200085      |
| <b>RackConsole-PRO 17HR-DE-USB</b><br>Tastatur-Schublade für Rack-Einbau 19", Display 17"-Wide-Screen, Tastaturlayout<br>deutsch, mit Touchpad               | A3200086      |
| <b>RackConsole-PRO 17HR-FR-USB</b><br>Tastatur-Schublade für Rack-Einbau 19", Display 17"-Wide-Screen, Tastaturlayout<br>französisch, mit Touchpad           | A3200088      |
| <b>RackConsole-PRO 17HR-Nord-USB</b><br>Tastatur-Schublade für Rack-Einbau 19", Display 17"-Wide-Screen, Tastaturlayout<br>nordisch, mit Touchpad            | A3200089      |
| <b>RackConsole-PRO 17HR-RU-USB</b><br>Tastatur-Schublade für Rack-Einbau 19", Display 17"-Wide-Screen, Tastaturlayout<br>russisch, mit Touchpad              | A3200090      |
| <b>RackConsole-PRO 17HR-UK-USB</b><br>Tastatur-Schublade für Rack-Einbau 19", Display 17"-Wide-Screen, Tastaturlayout<br>UK englisch, mit Touchpad           | A3200091      |
| <b>RackConsole-PRO 17HR-US-USB</b><br>Tastatur-Schublade für Rack-Einbau 19", Display 17"-Wide-Screen, Tastaturlayout<br>US englisch, mit Touchpad           | A3200092      |

# KONTAKT

## WIR SIND FÜR SIE DA!

Sollten Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne zu Ihren individuellen Projektanforderungen.

### TECHNISCHER VERTRIEB

Tel.: +49 271 23872-333  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@gdsys.com](mailto:sales@gdsys.com)

### HEADQUARTERS

Panoptec Europe GmbH  
Obere Leimbach 9 | 57074 Siegen | NRW |  
Deutschland

Tel.: +49 271 23872-0  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@gdsys.com](mailto:sales@gdsys.com)

### US OFFICE

G&D North America Inc.  
4540 Kendrick Plaza Drive | Suite 100  
Houston, TX 77032 | United States

Tel.: +1-346-620-4362  
E-Mail: [sales.us@gdsys.com](mailto:sales.us@gdsys.com)

### MIDDLE EAST OFFICE

Panoptec Europe GmbH  
Dubai Studio City | DSC Tower  
12th Floor, Office 1208 | Dubai, UAE

Tel.: +971 4 5586178  
E-Mail: [sales.me@gdsys.com](mailto:sales.me@gdsys.com)

### APAC OFFICE

Panoptec Europe GmbH  
60 Anson Road #17-01  
Singapore 079914

Tel.: +65 9685 8807  
E-Mail: [sales.apac@gdsys.com](mailto:sales.apac@gdsys.com)