

# RACKCONSOLE-PRO 17HR-ES-USB

KVM-Add-ons, Artikelnummer A3200087



Die RackConsole-PRO ist eine Tastaturschublade und ermöglicht den direkten Server-Zugriff im Rack. Es handelt sich um ein Stand-Alone-Gerät, das mit zahlreichen G&D-Geräten kompatibel ist.

## LIEFERUMFANG

| Anzahl | Bezeichnung                    | Artikelnummer |
|--------|--------------------------------|---------------|
| 1      | PowerCable-2 Standard cable 2m | A6300057      |

## DETAILS

### VIDEO

- max. Auflösung:
  - 1920 × 1200 bei 60 Hz (digital und analog)
  - 2560 × 1600 bei 60 Hz (digital, skaliert)
- Farbmodus: digital 24 Bit
- Variable Videoeingänge:
  - DVI-I (digital/analog)
  - DisplayPort
  - HDMI

### GERÄT

- Display: TFT-LCD mit LED-Backlight
- USB-Anschluss für Tastatur und Maus
- transparente USB 3.0-Schnittstelle an Frontseite
- optimiertes industrielles Video-Panel
- hochwertige und langlebige Bedienelemente
- robustes Gehäuse und Komponenten speziell für den Einsatz im Serverraum oder industriellen Umgebungen
- optimaler Schutz der Bedienelemente und des Panels im zusammengeklappten Zustand
- leichtgängiger Mechanismus mit dennoch fester Verriegelung zum Öffnen und Schließen des Display-Deckels
- verstärkte und präzise abgestimmte Teleskopschienen für den stabilen Einbau in Racks beliebiger Tiefe
- besonders robuste Energiekette zum Schutz der Kabel
- internes Netzteil zur Hauptstromversorgung

### GARANTIEUMFANG

- 3-jährige kostenlose Produkt-Garantie
- Garantieverlängerung/Garantieerweiterung gegen Aufpreis möglich

## FEATURES

### BEDIENFEATURES

- Maussteuerung über eingebautes Touchpad
- On-Screen-Display für die Bedienung und Konfiguration
- automatisches Einschalten bzw. Ausschalten beim Öffnen bzw. Schließen des Displays

## ERWEITERUNGEN

### GERÄT

- Externe Stromversorgung via externem 12V-Netzteil oder über G&D-MultiPower, das eine zentrale und redundante Stromversorgung gewährleistet

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                       |                                    |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Allgemein            | Produktgruppe         | KVM-Add-ons                        |
| Eingabemöglichkeiten | USB-Maus              | ja                                 |
|                      | USB-Tastatur          | ja                                 |
| Wartung              | Update via            | keine Updatemöglichkeit            |
| Gehäuse              | Material              | Stahlblech                         |
|                      | Breite                | ca. 483 mm                         |
|                      | Höhe                  | ca. 44 mm                          |
|                      | Tiefe                 | ca. 628 mm                         |
|                      | IP-Schutzklasse       | IP20                               |
|                      | Gewicht               | ca. 13.46 kg                       |
| Betriebsbedingungen  | Temperatur Betrieb    | 5 °C bis 45 °C                     |
|                      | Luftfeuchte Betrieb   | 20 % bis 60 %, nicht kondensierend |
|                      | Verwendungsbereich    | Innenbereich                       |
|                      | Maximale Betriebshöhe | 3000m über NN                      |
|                      | Temperatur Lagerung   | -20 °C bis 60 °C                   |
|                      | Luftfeuchte Lagerung  | 15 % bis 70 %, nicht kondensierend |
|                      | MTBF                  | 50000 h at 25°C                    |

|                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Konformitäten              | CE konform (siehe Downloads)<br>UKCA konform (siehe Downloads)<br>FCC konform (siehe Handbuch)<br>TAA konform (siehe Downloads)<br>EAC konform (siehe Downloads)<br>RoHS konform (siehe Downloads)<br>WEEE (reg. no. DE30763240)<br>REACH konform (siehe Downloads) |
| Stromversorgung   | Eingangsspannung           | 100-240 VAC                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | Eingangsfrequenz           | 60-50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | Stromaufnahme              | 1.1-0.6 A                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | Leistungsaufnahme Leerlauf | 0.58-0.43 W                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | Leistungsaufnahme max.     | 49.2-48.4 W                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | Wärmeabgabe Leerlauf       | 0.58-0.43 W                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | Wärmeabgabe max.           | 44.7-44.3 W                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stromversorgung 2 | Eingangsspannung           | 12 VDC                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | Stromaufnahme              | 4.2 A                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | Leistungsaufnahme Leerlauf | 0.48 W                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | Leistungsaufnahme max.     | 48 W                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | Wärmeabgabe Leerlauf       | 0.48 W                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | Wärmeabgabe max.           | 43.5 W                                                                                                                                                                                                                                                              |

## WEITERE VARIANTEN

| Bezeichnung                                                                                                                                                  | Artikelnummer |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RackConsole-PRO 17HR-BE+F-USB</b><br>Tastatur-Schublade für Rack-Einbau 19", Display 17"-Wide-Screen, Tastaturlayout Belgien<br>französisch, mit Touchpad | A3200084      |
| <b>RackConsole-PRO 17HR-CH+D-USB</b><br>Tastatur-Schublade für Rack-Einbau 19", Display 17"-Wide-Screen, Tastaturlayout Schweiz<br>deutsch, mit Touchpad     | A3200085      |
| <b>RackConsole-PRO 17HR-DE-USB</b><br>Tastatur-Schublade für Rack-Einbau 19", Display 17"-Wide-Screen, Tastaturlayout deutsch,<br>mit Touchpad               | A3200086      |
| <b>RackConsole-PRO 17HR-FR-USB</b><br>Tastatur-Schublade für Rack-Einbau 19", Display 17"-Wide-Screen, Tastaturlayout<br>französisch, mit Touchpad           | A3200088      |
| <b>RackConsole-PRO 17HR-Nord-USB</b><br>Tastatur-Schublade für Rack-Einbau 19", Display 17"-Wide-Screen, Tastaturlayout nordisch,<br>mit Touchpad            | A3200089      |
| <b>RackConsole-PRO 17HR-RU-USB</b><br>Tastatur-Schublade für Rack-Einbau 19", Display 17"-Wide-Screen, Tastaturlayout russisch,<br>mit Touchpad              | A3200090      |
| <b>RackConsole-PRO 17HR-UK-USB</b><br>Tastatur-Schublade für Rack-Einbau 19", Display 17"-Wide-Screen, Tastaturlayout UK<br>englisch, mit Touchpad           | A3200091      |
| <b>RackConsole-PRO 17HR-US-USB</b><br>Tastatur-Schublade für Rack-Einbau 19", Display 17"-Wide-Screen, Tastaturlayout US<br>englisch, mit Touchpad           | A3200092      |

# KONTAKT

## WIR SIND FÜR SIE DA!

Sollten Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne zu Ihren individuellen Projektanforderungen.

### TECHNISCHER VERTRIEB

Tel.: +49 271 23872-333

Fax: +49 271 23872-120

E-Mail: [sales@gdsys.com](mailto:sales@gdsys.com)

### HEADQUARTERS

Guntermann & Drunck GmbH Systementwicklung  
Obere Leimbach 9 | 57074 Siegen | NRW |  
Deutschland

Tel.: +49 271 23872-0

Fax: +49 271 23872-120

E-Mail: [sales@gdsys.com](mailto:sales@gdsys.com)

### US OFFICE

G&D North America Inc.  
4540 Kendrick Plaza Drive | Suite 100  
Houston, TX 77032 | United States

Tel.: +1-346-620-4362

E-Mail: [sales.us@gdsys.com](mailto:sales.us@gdsys.com)

### MIDDLE EAST OFFICE

Guntermann & Drunck GmbH  
Dubai Studio City | DSC Tower  
12th Floor, Office 1208 | Dubai, UAE

Tel.: +971 4 5586178

E-Mail: [sales.me@gdsys.com](mailto:sales.me@gdsys.com)

### APAC OFFICE

Guntermann & Drunck GmbH  
60 Anson Road #17-01  
Singapore 079914

Tel.: +65 9685 8807

E-Mail: [sales.apac@gdsys.com](mailto:sales.apac@gdsys.com)