



# DVI-I-CPU-UC BASIC

KVM-Extender, Artikelnummer A2320257



Die matrix-kompatiblen KVM-Extender der DVI-I-CPU-Serie verlängern Tastatur-, Video- und Maus-Signale sowie weitere Peripheriedaten (z. B. Audio und USB) über eine dedizierte CAT- oder Fiber-Verbindung (bis zu 10.000 m). Ein Extendersystem besteht aus einem Rechnermodul (CPU) und einem kompatiblen Arbeitsplatzmodul (CON). Rechner lassen sich nahezu in Echtzeit steuern – sowohl in Extender- als auch in Matrix-Anwendungen. Die DVI-I-CPU-Serie unterstützt SingleLink-DVI-I für analoge und digitale Videoauflösungen bis zu 1920 × 1200 (60 Hz). Die Videodaten werden pixelperfekt verarbeitet und bieten dank bluedec™ - G&D's hochentwickeltem, mehrstufigem, verlustfreiem Kompressionsverfahren - eine exzellente Hand-Auge-Koordination.

## LIEFERUMFANG

| Anzahl | Bezeichnung                             | Artikelnummer |
|--------|-----------------------------------------|---------------|
| 1      | USB-AM/BM-2 cable USB 2m                | A6300113      |
| 1      | DVI-D-DL-M/M-2 cable DVI-D 2m           | A6300100      |
| 2      | Audio-M/M-2-ferrite cable 2m            | A6300083      |
| 1      | VGA-M/DVI-A-M-2 cable VGA-DVI 2m        | A6300053      |
| 1      | Safety instructions flyer - FCC class B | A9100371      |

## DETAILS

### VIDEO

- bluedec™ – hochentwickelte mehrstufige verlustfreie Kompression für beste Videoqualität und praktisch latenzfreie Übertragung. Dieses Verfahren ermöglicht pixelperfekte Videoübertragung bei effizienter Bandbreitennutzung.
- Die Endgeräte können flexibel miteinander kombiniert werden, auch wenn sie unterschiedliche Videosignale verarbeiten (Mix & Match)
- Einsatz eines auf das Rechnermodul optimierten Monitorprofil (EDID-Profil)
- Flexible Nutzung der EDID-Daten des Arbeitsplatzmonitors nach Bedarf
- Auflösung bis  
1920 × 1200 @ 60 Hz,  
1280 × 1024 @ 85 Hz

### SIGNALE

- bidirektionale Audio-Signale (Stereo)

### ÜBERTRAGUNG

- Die Übertragungsbereichweite beträgt bis zu 140 m über CAT

### GERÄT

- Verbesserung der Sicherheit durch physische Trennung zwischen den Arbeitsplätzen und Computern
- Zugriff auf Standard-Schnittstellen des Rechners, keine Software-Installation erforderlich
- Die Geräte sind kompatibel zur ControlCenter-Digital- und ControlCenter-Compact-Serie (Matrixbetrieb) und anderen Endgeräten für den Rechner- und Arbeitsplatzanschluss (Extenderbetrieb)
- PowerPack bei Basic-Varianten nicht im Lieferumfang enthalten
- UC-Variante: Rechnermodul mit zwei Übertragungsstrecken für Redundanz
  - Diese Module können mit verschiedenen Gegenstellen, wie kompatiblen Arbeitsplatzmodulen oder KVM-Matrixswitches, verbunden werden
- MultiChannel-Varianten (MC): Module für Multimonitor-Arbeitsplätze mit Mehrkanal-Video
  - Der MC-Betrieb nutzt für jeden Videokanal die volle Bandbreite, wobei für jeden Kanal eine eigene Übertragungsstrecke erforderlich ist

### GARANTIEUMFANG

- 3-jährige kostenlose Produkt-Garantie
- Garantieverlängerung gegen Aufpreis möglich

## FEATURES

### BEDIENFEATURES

- Betriebsbereit ab Werk, keine zusätzliche Konfiguration erforderlich
- Permanente Keyboard-/Mausemulation gewährleistet ein stabiles System
- Kompatibilität mit speziellen USB-HID-Eingabegeräten
- Die Bedienung erfolgt über ein mehrsprachiges On-Screen-Display (OSD) und Hotkeys
- Unterstützung von DDC/CI (Display Data Channel / Command Interface) um die zentrale softwareseitige Steuerung von Monitoreinstellungen wie Helligkeit zu ermöglichen

## ERWEITERUNGEN

### GERÄT

- Externe Stromversorgung via externem 12V-Netzteil oder über G&D-MultiPower, das eine zentrale und redundante Stromversorgung gewährleistet
- Gerätemontage via RackMount-Sets, TableMount-Sets oder weiteren Montagehilfsmitteln

### SYSTEMERWEITERUNG

- Sie können die matrixkompatiblen Extender – auch zu einem späteren Zeitpunkt – mit einem ControlCenter-Compact oder ControlCenter-Digital in einer Gesamtinstallation verwenden. Diese bringt Ihnen noch mehr Flexibilität durch die Möglichkeit von verteilten Zugriffen – und die bereits vorhandenen Komponenten können weiterhin genutzt werden.

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                                  |                                                |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Allgemein            | Marke                            | G&D                                            |
|                      | Produktgruppe                    | KVM-Extender                                   |
|                      | Produktfamilie                   | MTX-CPU/CON                                    |
|                      | Ursprungsland                    | Deutschland                                    |
|                      | KVM-Matrixsysteme<br>Komponente  | Rechnermodul (digital)                         |
|                      | Stromversorgung                  | keine Redundanz                                |
| Eingabemöglichkeiten | USB-Maus                         | ja                                             |
|                      | USB-Tastatur                     | ja                                             |
|                      | PS/2-Maus                        | ja                                             |
|                      | PS/2-Tastatur                    | ja                                             |
| Übertragung          | Anzahl Übertragungskanäle        | 1                                              |
|                      | Redundante<br>Übertragungskanäle | Redundante KVM Übertragung<br>vorhanden        |
|                      | Reichweite                       | 140 m (AWG22)<br>100 m (AWG24)<br>80 m (AWG26) |
|                      | Medium                           | CAT5e<br>CAT6<br>CAT7                          |
|                      | Datenrate                        | 1 Gbit/s                                       |
| Videoeingang         | Anzahl                           | 1                                              |
|                      | Format                           | Singlelink DVI-I                               |

|         |                                 |                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Farbtiefe                       | 24 bit                                                                                                                                                                                         |
|         | Pixelrate ca.                   | 25 MHz bis 165 MHz                                                                                                                                                                             |
|         | Vertikalfrequenz                | 24 Hz bis 120 Hz                                                                                                                                                                               |
|         | Horizontalfrequenz              | 25 kHz bis 135 kHz                                                                                                                                                                             |
|         | Auflösungsbeispiele             | 640 × 480 (60 Hz)<br>1600 × 1200 (60 Hz)<br>1920 × 1080 (60 Hz)<br>1920 × 1200 (60 Hz)                                                                                                         |
|         | Allgemeine Hinweise             | Es werden sowohl analoge als auch digitale Videoauflösungen unterstützt.<br>Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. |
|         | Unterstützte Industriestandards | Display Data Channel (DDC)<br>Enhanced Display Data Channel (E-DDC)<br>Display Data Channel Command Interface (DDC/CI)                                                                         |
| Audio   | Übertragungsart                 | Bidirectional Stereo                                                                                                                                                                           |
|         | Auflösungen                     | 24 bit digital                                                                                                                                                                                 |
|         | Abtastrate                      | bis zu 96 kHz                                                                                                                                                                                  |
|         | Bandbreite                      | 22 kHz                                                                                                                                                                                         |
|         | Audio Unterstützung             | Analog                                                                                                                                                                                         |
| Wartung | Update via                      | Update Wizard (Service Schnittstelle)                                                                                                                                                          |

|                     |                                           |                     |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                     | Serviceport-Einstellungen                 | 115200bps (8/N/1)   |
| Gehäuse             | Material                                  | Aluminium, eloxiert |
|                     | Aktive Kühlung (Lüfter)                   | nein                |
|                     | Breite ca.                                | 105 mm              |
|                     | Höhe ca.                                  | 26 mm               |
|                     | Tiefe ca.                                 | 124 mm              |
|                     | IP-Schutzklasse                           | IP20                |
|                     | Gewicht ca.                               | 0,27 kg             |
| Betriebsbedingungen | Umgebungstemperatur Betrieb               | 5 °C bis 45 °C      |
|                     | Luftfeuchte Betrieb, nicht kondensierend  | 20 % bis 80 %       |
|                     | Verwendungsbereich                        | Innenbereich        |
|                     | Maximale Betriebshöhe über NN             | 3.048 m             |
|                     | Umgebungstemperatur Lagerung              | -20 °C bis 60 °C    |
|                     | Luftfeuchte Lagerung, nicht kondensierend | 15 % bis 85 %       |
|                     | MTBF                                      | 280.000 h at 25°C   |
|                     | Anmerkung                                 | 100000h at 45°      |

|                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Konformitäten          | CE konform (siehe Downloads)<br>UKCA konform (siehe Downloads)<br>FCC konform (siehe Handbuch)<br>TAA konform (siehe Downloads)<br>RoHS konform (siehe Downloads)<br>WEEE (reg. no. DE30763240)<br>REACH konform (siehe Downloads) |
| Stromversorgung | Anzahl                 | 1                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | Typ                    | Extern                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | Eingangsspannung       | 12 VDC                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | Stromaufnahme          | 0,6 A                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | Leistungsaufnahme max. | 7,2                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | Wärmeabgabe max.       | 6,2 / 21,16 BTU/h                                                                                                                                                                                                                  |

## PASSENDES ZUBEHÖR

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                 | Artikelnummer |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | <b>USB-Service-2 cable 2m</b><br>Kabel für Systemupdates und -konfiguration                                                                 | A6200103      |
|    | <b>Audio-M/M-3-ferrite cable 3m</b><br>Audioanschlusskabel mit Ferritkern                                                                   | A6300118      |
|    | <b>Audio-M/M-5-ferrite cable 5m</b><br>Audioanschlusskabel mit Ferritkern                                                                   | A6300085      |
|    | <b>DVI-I-DL-M/M-2 cable DVI-I 2m</b><br>Einzelkabel zum Anschluss eines analogen oder digitalen Dual-Link-Videokanals                       | A6300068      |
|    | <b>DVI-I-DL-M/M-3 cable DVI-I 3m</b><br>Einzelkabel zum Anschluss eines analogen oder digitalen Dual-Link-Videokanals                       | A6300070      |
|  | <b>DVI-I-DL-M/M-5 cable DVI-I 5m</b><br>Einzelkabel zum Anschluss eines analogen oder digitalen Dual-Link-Videokanals                       | A6300069      |
|  | <b>DVI-D-DL-M/M-3 cable DVI-D 3m</b><br>Einzelkabel zum Anschluss eines digitalen Dual-Link-Videokanals                                     | A6300164      |
|  | <b>DVI-D-DL-M/M-5 cable DVI-D 5m</b><br>Einzelkabel zum Anschluss eines digitalen Dual-Link-Videokanals                                     | A6300104      |
|  | <b>USB-AM/BM-3 cable USB 3m</b><br>USB-Anschlusskabel, Typ-A-Stecker/Typ-B-Buchse                                                           | A6300114      |
|  | <b>USB-AM/BM-5 cable USB 5m</b><br>USB-Anschlusskabel, Typ-A-Stecker/Typ-B-Buchse                                                           | A6300111      |
|  | <b>PowerPack 12 Type 3 12V/2A</b><br>24W-Netzteil mit 2m Netzkabel                                                                          | A4110013      |
|  | <b>CaseMount-Set-105-26 mounting bracket</b><br>Schrauben-/Winkelset zur Befestigung von Geräten mit Abmessungen 105x26mm in DeviceCarriern | A7000020      |

## WEITERE VARIANTEN

| Bezeichnung                                                                                                                                              | Artikelnummer |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>DVI-I-CPU Basic</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DVI-I-Signalen über CAT-Kabel                                                                  | A2320260      |
| <b>DVI-I-U-CPU Basic</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DVI-I-Signalen über CAT-Kabel                                                                | A2320259      |
| <b>DVI-I-U-CPU-UC Basic</b><br>Splitter-Rechnermodul zur Übertragung von DVI-I-Signalen an 2 Gegenstellen<br>(Extender oder Matrixswitch) über CAT-Kabel | A2320255      |

# KONTAKT

## WIR SIND FÜR SIE DA!

Sollten Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne zu Ihren individuellen Projektanforderungen.

### TECHNISCHER VERTRIEB

Tel.: +49 271 23872-333  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@panoptec.com](mailto:sales@panoptec.com)

### HEADQUARTERS

Panoptec Europe GmbH  
Obere Leimbach 9 | 57074 Siegen | NRW |  
Deutschland

Tel.: +49 271 23872-0  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@panoptec.com](mailto:sales@panoptec.com)

### US OFFICE

G&D North America Inc.  
4540 Kendrick Plaza Drive | Suite 100  
Houston, TX 77032 | United States

Tel.: +1-346-620-4362  
E-Mail: [sales.us@gdsys.com](mailto:sales.us@gdsys.com)

### MIDDLE EAST OFFICE

Panoptec Europe GmbH  
Dubai Studio City | DSC Tower  
12th Floor, Office 1208 | Dubai, UAE

Tel.: +971 4 5586178  
E-Mail: [sales@panoptec.com](mailto:sales@panoptec.com)

### APAC OFFICE

Panoptec Europe GmbH  
60 Anson Road #17-01  
Singapore 079914

Tel.: +65 9685 8807  
E-Mail: [sales@panoptec.com](mailto:sales@panoptec.com)