



# HDM-CPU-FIBER(S)-DH-UC BASIC

KVM-Extender, Artikelnummer A2320225



Vorderseite



Rückseite

Die matrix-kompatiblen KVM-Extender der HDM-CPU-Serie verlängern Tastatur-, Video- und Maus-Signale sowie weitere Peripheriedaten (z. B. Audio und USB) über eine dedizierte CAT- oder Fiber-Verbindung (bis zu 10.000 m). Ein Extendersystem besteht aus einem Rechnermodul (CPU) und einem kompatiblen Arbeitsplatzmodul (CON). Rechner lassen sich nahezu in Echtzeit steuern – sowohl in Extender- als auch in Matrix-Anwendungen. Die HDM-CPU-Serie unterstützt HDMI 1.4 für hochauflösendes Video bis zu 2560 × 1600 (60 Hz) oder 4096 × 2160 (30 Hz). Die Videodaten werden pixelperfekt verarbeitet und bieten dank bluedec™ - G&D's hochentwickeltem, mehrstufigem, verlustfreiem Kompressionsverfahren - eine exzellente Hand-Auge-Koordination.

## LIEFERUMFANG

| Anzahl | Bezeichnung                              | Artikelnummer |
|--------|------------------------------------------|---------------|
| 1      | USB-AM/BM-2 cable USB 2m                 | A6300113      |
| 2      | Audio-M/M-2-ferrite cable 2m             | A6300083      |
| 1      | HDM-Cable-M/M-2 S1 cable HDM-SupraLok 2m | A6300141      |

## DETAILS

### VIDEO

- bluedec™ – hochentwickelte mehrstufige verlustfreie Kompression für beste Videoqualität und praktisch latenzfreie Übertragung. Dieses Verfahren ermöglicht pixelperfekte Videoübertragung bei effizienter Bandbreitennutzung.
- Die Endgeräte können flexibel miteinander kombiniert werden, auch wenn sie unterschiedliche Videosignale verarbeiten (Mix & Match)
- Einsatz eines auf das Rechnermodul optimierten Monitorprofil (EDID-Profil)
- Flexible Nutzung der EDID-Daten des Arbeitsplatzmonitors nach Bedarf
- Auflösung bis  
2560 × 1600 @ 60 Hz,  
4096 × 2160 @ 30 Hz
- Die DualHead-Variante (DH) ermöglicht die Übertragung von zwei separaten Videosignalen über ein Übertragungskabel. Bei beiden Videosignalen ist eingebettetes Audio verfügbar.
  - Im Zwei-Kanal-Betrieb wird eine garantierte Gesamtpixelrate von bis zu 330MPixel/s unterstützt.
  - Der zweite Videokanal unterstützt bis zu 165MPixel/s.
  - Dies entspricht beispielsweise einer Auflösung von bis zu  
1920 × 1200 @ 60 Hz,  
1920 × 1080 @ 60 Hz oder  
1280 × 1024 @ 60 Hz.
  - Bei kleinerer Auflösung auf dem zweiten Videokanal kann auf dem Hauptkanal auch eine größere Auflösung übertragen werden.
  - Wird die Gesamtpixelrate von 330MPixel/s überschritten, kann es zu Qualitätseinbußen kommen.

### SIGNALE

- bidirektionale Audio-Signale (Stereo)
- embedded Stereo-Audio (digital, 2-Kanal-LPCM)

### ÜBERTRAGUNG

- Die Übertragungreichweite beträgt bis zu 5.000 m über Lichtwellenleiter (Fiber-Singlemode, inkl. Übertragungsmodul(e)/SFP-Transceiver)

### GERÄT

- Verbesserung der Sicherheit durch physische Trennung zwischen den Arbeitsplätzen und Computern
- Zugriff auf Standard-Schnittstellen des Rechners, keine Software-Installation erforderlich
- Die Geräte sind kompatibel zur ControlCenter-Digital- und ControlCenter-Compact-Serie (Matrixbetrieb) und anderen Endgeräten für den Rechner- und Arbeitsplatzanschluss (Extenderbetrieb)

- PowerPack bei Basic-Varianten nicht im Lieferumfang enthalten
- UC-Variante: Rechnermodul mit zwei Übertragungsstrecken für Redundanz
  - Diese Module können mit verschiedenen Gegenstellen, wie kompatiblen Arbeitsplatzmodulen oder KVM-Matrixswitches, verbunden werden
- MultiChannel-Varianten (MC): Module für Multimonitor-Arbeitsplätze mit Mehrkanal-Video
  - Der MC-Betrieb nutzt für jeden Videokanal die volle Bandbreite, wobei für jeden Kanal eine eigene Übertragungsstrecke erforderlich ist

## GARANTIEUMFANG

- 3-jährige kostenlose Produkt-Garantie
- Garantieerweiterung/Garantieverlängerung gegen Aufpreis möglich

## FEATURES

### BEDIENFEATURES

- Betriebsbereit ab Werk, keine zusätzliche Konfiguration erforderlich
- Permanente Keyboard-/Mausemulation gewährleistet ein stabiles System
- Kompatibilität mit speziellen USB-HID-Eingabegeräten
- Die Bedienung erfolgt über ein mehrsprachiges On-Screen-Display (OSD) und Hotkeys
- Unterstützung von DDC/CI (Display Data Channel / Command Interface) um die zentrale softwareseitige Steuerung von Monitoreinstellungen wie Helligkeit zu ermöglichen

## ERWEITERUNGEN

### GERÄT

- Externe Stromversorgung via externem 12V-Netzteil oder über G&D-MultiPower, das eine zentrale und redundante Stromversorgung gewährleistet
- Gerätemontage via RackMount-Sets, TableMount-Sets oder weiteren Montagehilfsmitteln

### SYSTEMERWEITERUNG

- Sie können die matrixkompatiblen Extender – auch zu einem späteren Zeitpunkt – mit einem ControlCenter-Compact oder ControlCenter-Digital in einer Gesamtinstallation verwenden. Diese bringt Ihnen noch mehr Flexibilität durch die Möglichkeit von verteilten Zugriffen – und die bereits vorhandenen Komponenten können weiterhin genutzt werden.

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                                |                                      |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Allgemein            | Produktgruppe                  | KVM-Extender<br>KVM-Matrixsysteme    |
|                      | Anzahl Quellen                 | 1                                    |
| Eingabemöglichkeiten | USB-Maus                       | ja                                   |
|                      | USB-Tastatur                   | ja                                   |
|                      | PS/2-Maus                      | ja                                   |
|                      | PS/2-Tastatur                  | ja                                   |
| Übertragung          | Anzahl Übertragungskanäle      | 2                                    |
|                      | Redundante Übertragungskanäle  | Redundante KVM Übertragung vorhanden |
|                      | Reichweite                     | 5000 m (9/125µm, OS1)                |
|                      | Laserklasse                    | Class 1                              |
|                      | Schnittstellentyp              | LC-Duplex                            |
|                      | Wellenlänge                    | 1310 nm                              |
|                      | KVM-Matrixsysteme Komponente   | Rechnermodul                         |
|                      | Medium                         | Fiber SM                             |
|                      | Datenrate                      | 2.5 Gbit/s                           |
|                      |                                |                                      |
| Videoeingang         | Anzahl der Videokanäle         | 2                                    |
|                      | Max. Gesamtbandbreite DualHead | 330 MPixel/s                         |
|                      | Format                         | HDMI 1.4                             |

|                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Farbtiefe                       | 24 bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | Pixelrate                       | ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | Vertikalfrequenz                | 24 Hz bis 120 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | Horizontalfrequenz              | 25 kHz bis 135 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | Auflösungsbeispiele             | 4096 * 2160 (24 Hz) - 2K / WQXGA<br>4096 * 2160 (25 Hz) - 2K / WQXGA<br>4096 * 2160 (30 Hz) - 2K / WQXGA<br>3840 * 2160 (24 Hz) - 2K / WQXGA<br>3840 * 2160 (25 Hz) - 2K / WQXGA<br>3840 * 2160 (30 Hz) - 2K / WQXGA<br>2048 * 2160 (60 Hz) - 2K / WQXGA<br>2048 * 2048 (60 Hz) - 2K / WQXGA<br>2560 * 1600 (60 Hz) - 2K / WQXGA<br>Weitere VESA und CTA<br>standardisierte Auflösungen im<br>Rahmen der Pixelrate und<br>Horizontal-/Vertikalfrequenz<br>möglich. |
|                | Unterstützte Industriestandards | Display Data Channel (DDC)<br>Display Data Channel Command<br>Interface (DDC/CI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Videoeingang 2 | Anzahl der Videokanäle          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | Max. Gesamtbandbreite DualHead  | 330 MPixel/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | Format                          | HDMI 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Farbtiefe                       | 24 bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | Pixelrate                       | ca. 25 MPixel/s bis ca. 165 MPixel/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | Vertikalfrequenz                | 24 Hz bis 120 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | Horizontalfrequenz              | 25 kHz bis 135 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|         |                                 |                                                                                                                                                                                                    |
|---------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Auflösungsbeispiele             | 640 × 480 (60 Hz) - Full HD / WUXGA<br>1920 × 1200 (60 Hz) - Full HD / WUXGA<br>Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. |
|         | Unterstützte Industriestandards | Display Data Channel (DDC)<br>Display Data Channel Command Interface (DDC/CI)                                                                                                                      |
| Audio   | Übertragungsart                 | Bidirectional Stereo                                                                                                                                                                               |
|         | Auflösungen                     | 24 bit digital                                                                                                                                                                                     |
|         | Abtastrate                      | bis zu 96 kHz                                                                                                                                                                                      |
|         | Bandbreite                      | 22 kHz                                                                                                                                                                                             |
|         | Audio Unterstützung             | Analog                                                                                                                                                                                             |
| Audio 2 | Übertragungsart                 | Stereo<br>2-Kanal-LPCM                                                                                                                                                                             |
|         | Auflösungen                     | 24 bit<br>20 bit<br>16 bit                                                                                                                                                                         |
|         | Abtastrate                      | bis zu 48 kHz                                                                                                                                                                                      |
|         | Audio Unterstützung             | Digital Embedded                                                                                                                                                                                   |
| Wartung | Update via                      | Update Wizard (Service Schnittstelle)                                                                                                                                                              |
|         | Serviceport-Einstellungen       | 115200bps (8/N/1)                                                                                                                                                                                  |
| Gehäuse | Material                        | Aluminium, eloxiert                                                                                                                                                                                |

|                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Breite                 | ca. 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | Höhe                   | ca. 26 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     | Tiefe                  | ca. 164 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | IP-Schutzklasse        | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | Gewicht                | ca. 0.43 kg                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb     | 5 °C bis 45 °C                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | Luftfeuchte Betrieb    | 20 % bis 80 %, nicht kondensierend                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | Verwendungsbereich     | Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | Maximale Betriebshöhe  | 3048m über NN                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | Temperatur Lagerung    | -20 °C bis 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | Luftfeuchte Lagerung   | 15 % bis 85 %, nicht kondensierend                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | MTBF                   | 280000 h at 25°C                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | Anmerkung              | 100000h at 45°                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | Konformitäten          | CE konform (siehe Downloads)<br>UKCA konform (siehe Downloads)<br>FCC konform (siehe Handbuch)<br>TAA konform (siehe Downloads)<br>EAC konform (siehe Downloads)<br>RoHS konform (siehe Downloads)<br>WEEE (reg. no. DE30763240)<br>REACH konform (siehe Downloads) |
| Stromversorgung     | Eingangsspannung       | 12 VDC                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | Stromaufnahme          | 0.8 A                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | Leistungsaufnahme max. | 8.4 W                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                  |       |
|------------------|-------|
| Wärmeabgabe max. | 7.4 W |
|------------------|-------|



## WEITERE VARIANTEN

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                      | Artikelnummer |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>HDM-CPU-Fiber(S) Basic</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von HDMI-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode)                                                                                      | A2320223      |
| <b>HDM-CPU-Fiber(S) Incl. PowerPack</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von HDMI-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode)                                                                            | A2320222      |
| <b>HDM-CPU-Fiber(S)-DH-UC Incl. PowerPack</b><br>DualHead-Splitter-Rechnermodul zur Übertragung von HDMI-Signalen an 2 Gegenstellen (Extender oder Matrixswitche) auf Fiber-Basis (Singlemode)   | A2320224      |
| <b>HDM-U-CPU-Fiber(S) Basic</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von HDMI-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode)                                                                                    | A2320239      |
| <b>HDM-U-CPU-Fiber(S) Incl. PowerPack</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von HDMI-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode)                                                                          | A2320238      |
| <b>HDM-U-CPU-Fiber(S)-DH-UC Basic</b><br>DualHead-Splitter-Rechnermodul zur Übertragung von HDMI-Signalen an 2 Gegenstellen (Extender oder Matrixswitche) auf Fiber-Basis (Singlemode)           | A2320241      |
| <b>HDM-U-CPU-Fiber(S)-DH-UC Incl. PowerPack</b><br>DualHead-Splitter-Rechnermodul zur Übertragung von HDMI-Signalen an 2 Gegenstellen (Extender oder Matrixswitche) auf Fiber-Basis (Singlemode) | A2320240      |

# KONTAKT

## WIR SIND FÜR SIE DA!

Sollten Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne zu Ihren individuellen Projektanforderungen.

### TECHNISCHER VERTRIEB

Tel.: +49 271 23872-333  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@gdsys.com](mailto:sales@gdsys.com)

### HEADQUARTERS

Guntermann & Drunck GmbH Systementwicklung  
Obere Leimbach 9 | 57074 Siegen | NRW |  
Deutschland

Tel.: +49 271 23872-0  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@gdsys.com](mailto:sales@gdsys.com)

### US OFFICE

G&D North America Inc.  
4540 Kendrick Plaza Drive | Suite 100  
Houston, TX 77032 | United States

Tel.: +1-346-620-4362  
E-Mail: [sales.us@gdsys.com](mailto:sales.us@gdsys.com)

### MIDDLE EAST OFFICE

Guntermann & Drunck GmbH  
Dubai Studio City | DSC Tower  
12th Floor, Office 1208 | Dubai, UAE

Tel.: +971 4 5586178  
E-Mail: [sales.me@gdsys.com](mailto:sales.me@gdsys.com)

### APAC OFFICE

Guntermann & Drunck GmbH  
60 Anson Road #17-01  
Singapore 079914

Tel.: +65 9685 8807  
E-Mail: [sales.apac@gdsys.com](mailto:sales.apac@gdsys.com)