



# DVI-VISION-CAT-MC2-ARU2-CPU

KVM-Extender, Artikelnummer A1210174



Vorderseite



Rückseite

Die matrix-kompatiblen KVM-Extender der DVI-Vision-Serie verlängern Tastatur-, Video- und Maus-Signale sowie weitere Peripheriedaten (z. B. Audio und USB) über eine dedizierte CAT- oder Fiber-Verbindung (bis zu 10.000 m). Ein Extendersystem besteht aus einem Rechnermodul (CPU) und einem kompatiblen Arbeitsplatzmodul (CON). Rechner lassen sich nahezu in Echtzeit steuern – sowohl in Extender- als auch in Matrix-Anwendungen. Die DVI-Vision-Serie unterstützt SingleLink-DVI für digitale Videoauflösungen bis zu 1920 x 1200 (60 Hz). Die Videodaten werden pixelperfekt verarbeitet und bieten dank bluedec™ - G&D's hochentwickeltem, mehrstufigem, verlustfreiem Kompressionsverfahren - eine exzellente Hand-Auge-Koordination.

## LIEFERUMFANG

| Anzahl | Bezeichnung                    | Artikelnummer |
|--------|--------------------------------|---------------|
| 1      | PowerCable-2 Standard cable 2m | A6300057      |
| 2      | DVI-D-DL-M/M-2 cable DVI-D 2m  | A6300100      |
| 2      | USB-AM/BM-2 cable USB 2m       | A6300113      |
| 1      | RS232-M/F-2 cable RS232 2m     | A6300023      |
| 2      | Audio-M/M-2-ferrite cable 2m   | A6300083      |

## DETAILS

### VIDEO

- bluedec™ – hochentwickelte mehrstufige verlustfreie Kompression für beste Videoqualität und praktisch latenzfreie Übertragung. Dieses Verfahren ermöglicht pixelperfekte Videoübertragung bei effizienter Bandbreitennutzung.
- Die Endgeräte können flexibel miteinander kombiniert werden, auch wenn sie unterschiedliche Videosignale verarbeiten (Mix & Match)
- Nutzung der EDID-Daten des Arbeitsplatzmonitors
- Flexible Nutzung eines auf das Rechnermodul optimierten Monitorprofil (EDID-Profil) nach Bedarf
- Auflösung bis  
1920 × 1200 @ 60 Hz,  
1280 × 1024 @ 85 Hz
- Auflösung bis  
1920 × 1200 @ 60 Hz,  
1280 × 1024 @ 85 Hz

### SIGNALE

- transparente Audio-Signale (Stereo, analog)
- transparentes RS232 (max. 115.200 bps)
- USB 2.0 mit Hi-Speed (separate Übertragungsstrecke, transparent, alle USB-Klassen)

### ÜBERTRAGUNG

- Die Übertragungreichweite beträgt bis zu 140 m über CAT

### GERÄT

- Verbesserung der Sicherheit durch physische Trennung zwischen den Arbeitsplätzen und Computern
- Zugriff auf Standard-Schnittstellen des Rechners, keine Software-Installation erforderlich
- Die Geräte sind kompatibel zur ControlCenter-Digital- und ControlCenter-Compact-Serie (Matrixbetrieb) und anderen Endgeräten für den Rechner- und Arbeitsplatzanschluss (Extenderbetrieb)
- internes Netzteil zur Hauptstromversorgung
- CON-2-Variante: Arbeitsplatzmodul mit zwei Übertragungsstrecken für Redundanz
  - Diese Module können mit verschiedenen Gegenstellen, wie kompatiblen Rechnermodulen oder KVM-Matrixswitches, verbunden werden, wobei die Umschaltung je nach Konfiguration per Taster, Hotkeys oder automatisch erfolgt
- UC-Variante: Rechnermodul mit zwei Übertragungsstrecken für Redundanz

- Diese Module können mit verschiedenen Gegenstellen, wie kompatiblen Arbeitsplatzmodulen oder KVM-Matrixswitches, verbunden werden
- MultiChannel-Varianten (MC): Module für Multimonitor-Arbeitsplätze mit Mehrkanal-Video
  - Der MC-Betrieb nutzt für jeden Videokanal die volle Bandbreite, wobei für jeden Kanal eine eigene Übertragungsstrecke erforderlich ist

## GARANTIEUMFANG

- 3-jährige kostenlose Produkt-Garantie
- Garantieverlängerung/Garantieerweiterung gegen Aufpreis möglich

## FEATURES

### SICHERHEITSFEATURES

- Arbeitsplatzmodule speichern keine sicherheitsrelevanten Informationen wie z.B. Anmeldedaten, die bei einem möglichen Verlust der Geräte ausgelesen werden könnten
- Frühzeitige Erkennung von Sicherheitsvorfällen oder ungewöhnlichen Aktivitäten durch kontinuierliche Überwachung via Syslog, Monitoring und SNMP
- Umfassendes Rechtemanagement und eine Benutzerverwaltung, mit denen sich genau steuern lässt, welcher Benutzer auf welche Ressourcen zugreifen kann
- Möglichkeit des aktivierbaren Zugangsschutzes (Standard-Betriebsart bei Matrixsystemen), bei der eine Authentifizierung vor dem Zugriff auf Rechnerquellen erfolgen muss
- Unterstützung von externen Verzeichnisdiensten (Active Directory, Radius, LDAP) um Unternehmens-Sicherheitsrichtlinien erfüllen zu können
- Zur Einhaltung individueller Passwort-Richtlinien und zur Verbesserung der Sicherheit kann systemweit die Passwort-Komplexität konfiguriert werden
- Mit konfigurierbaren Anmeldeoptionen wie die Anzeige von Nutzungsbedingungen oder der max. akzeptablen Anzahl von Fehlversuchen bei der Passwordeingabe kann die Systemsicherheit erhöht werden
- Auto-Backup-Funktion: Automatisiert Backups in benutzerdefinierten Intervallen und ersetzt manuelle Eingriffe – für eine zuverlässige, zeitgerechte Datensicherung ohne laufende Überwachung
- Freeze-Funktion: Wenn aktiviert, wird das zuletzt angezeigte Bild bei Verlust des Videosignals eingefroren und mit einer farbigen Rahmenmarkierung sowie einem Timer angezeigt
- 2-Factor-Authentication (2FA) – ist bei KVM-Extendern standardmäßig integriert und ermöglicht zur Erhöhung der Sicherheit einen zweiten, besitzbasierten Faktor bei der Benutzerauthentifizierung:
  - Die klassische Passwortauthentifizierung wird mit einem zeitlich begrenzt gültigen und nur einmalig nutzbaren Einmalcode (Time-Based-One-Time-Password - TOTP) kombiniert
  - Sie haben die Wahl ob sie den internen, im Gerät bereitgestellten Authentifizierungsserver oder einen externen Verzeichnisdienst nutzen wollen
  - Es können Authenticator-Apps oder Hardware-Token verwendet werden
  - Diese zusätzliche Schutzebene verhindert unbefugten Zugriff und sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit, insbesondere in sensiblen IT-Umgebungen

### BEDIENFEATURES

- Betriebsbereit ab Werk, keine zusätzliche Konfiguration erforderlich
- Permanente Keyboard-/Mausemulation gewährleistet ein stabiles System
- Kompatibilität mit speziellen USB-HID-Eingabegeräten
- Die Bedienung erfolgt über ein mehrsprachiges On-Screen-Display (OSD) und Hotkeys
- Konfiguration und Update über das mehrsprachige HTML5-Webinterface „Config Panel 21“ (Java frei)

- Unterstützung von DDC/CI (Display Data Channel / Command Interface) um die zentrale softwareseitige Steuerung von Monitoreinstellungen wie Helligkeit zu ermöglichen
- Lokale Konsole am Rechnermodul ermöglicht die Bedienung inklusive aller Videokanäle vor Ort
- Exklusive oder konkurrierende Bedienung: Der KVM-Extender ermöglicht die Steuerung des Rechners sowohl am entfernten Arbeitsplatz als auch lokal. Bei einer Eingabe sperrt der Extender automatisch den konkurrierenden Arbeitsplatz. Nach Ablauf der festgelegten Sperrzeit wird die Sperre aufgehoben. Durch eine Tastenkombination kann die exklusive Bedienung aktiviert werden, wodurch der konkurrierende Arbeitsplatz sofort gesperrt wird. Ein erneutes Ausführen der Tastenkombination schaltet die Bedienung für beide Arbeitsplätze wieder frei

## ERWEITERUNGEN

### GERÄT


- Externe Stromversorgung via externem 12V-Netzteil oder über G&D-MultiPower, das eine zentrale und redundante Stromversorgung gewährleistet
- Gerätemontage via RackMount-Sets, TableMount-Sets oder weiteren Montagehilfsmitteln

### SYSTEMERWEITERUNG

- Sie können die matrixkompatiblen Extender – auch zu einem späteren Zeitpunkt – mit einem ControlCenter-Compact oder ControlCenter-Digital in einer Gesamtinstallation verwenden. Diese bringt Ihnen noch mehr Flexibilität durch die Möglichkeit von verteilten Zugriffen – und die bereits vorhandenen Komponenten können weiterhin genutzt werden.


## SCHNITTSTELLEN

### VORDERSEITE



| Blendenbezeichnung | Bauform         | Beschreibung                |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| Network            | RJ45-Buchse     | Netzwerkanbindung           |
| Service            | Mini-USB-Buchse | Anschluss für Servicezwecke |

## RÜCKSEITE



| Blendenbezeichnung | Bauform                          | Beschreibung                      |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Transmission 2     | RJ45-Buchse                      | Datenübertragung zwischen Modulen |
| USB 2.0 CPU        | USB-B-Buchse                     | Verbindung zum Rechner            |
| DVI-D CPU 2        | DVI-D-Buchse                     | Verbindung zum Rechner            |
| DVI / VGA Out2     | DVI-I-Buchse                     | Anschluss eines Monitors          |
| Transmission 1     | RJ45-Buchse                      | Datenübertragung zwischen Modulen |
| USB 2.0 Trans.     | RJ45-Buchse                      | Datenübertragung zwischen Modulen |
| DVI / VGA Out 1    | DVI-I-Buchse                     | Anschluss eines Monitors          |
| DVI-D CPU 1        | DVI-D-Buchse                     | Verbindung zum Rechner            |
| Line In            | 3,5-mm-Klinkenbuchse             | Verbindung zum Rechner            |
| Line Out           | 3,5-mm-Klinkenbuchse             | Verbindung zum Rechner            |
| Keyb./Mouse        | PS/2-Buchse                      | Anschluss einer Tastatur/ Mouse   |
| Keyb./Mouse        | USB-A-Buchse                     | Anschluss einer Tastatur/ Mouse   |
| Keyb. CPU          | PS/2-Buchse                      | Verbindung zum Rechner            |
| Mouse CPU          | PS/2-Buchse                      | Verbindung zum Rechner            |
| RS232              | D-Sub 9-Buchse                   | Serielle Datenübertragung         |
| USB CPU            | USB-B-Buchse                     | Verbindung zum Rechner            |
| Red. Power         | Mini-DIN 4-Buchse                | Redundante Stromversorgung        |
| Main Power         | Kaltgerätestecker<br>IEC-320 C14 | Stromversorgung                   |

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                               |                                                |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Allgemein            | Produktgruppe                 | KVM-Extender<br>KVM-Matrixsysteme              |
| Eingabemöglichkeiten | USB-Maus                      | ja                                             |
|                      | USB-Tastatur                  | ja                                             |
|                      | PS/2-Maus                     | ja                                             |
|                      | PS/2-Tastatur                 | ja                                             |
| Übertragung          | Anzahl Übertragungskanäle     | 3                                              |
|                      | Redundante Übertragungskanäle | keine Redundante KVM Übertragung               |
|                      | Reichweite                    | 140 m (AWG22)<br>100 m (AWG24)<br>80 m (AWG26) |
|                      | KVM-Matrixsysteme Komponente  | Rechnermodul                                   |
|                      | Medium                        | CAT5e<br>CAT6<br>CAT7                          |
|                      | Datenrate                     | 1 Gbit/s                                       |
| Videoeingang         | Anzahl der Videokanäle        | 2                                              |
|                      | Format                        | Singlelink DVI                                 |
|                      | Farbtiefe                     | 24 bit                                         |
|                      | Pixelrate                     | ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz                     |
|                      | Vertikalfrequenz              | 24 Hz bis 120 Hz                               |
|                      | Horizontalfrequenz            | 25 kHz bis 130 kHz                             |



|              |                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Auflösungsbeispiele                | 1920 × 1200 (60 Hz)<br>1920 × 1080 (60 Hz)<br>1600 × 1200 (60 Hz)<br>1280 × 1024 (85 Hz)<br>Weitere VESA und CTA<br>standardisierte Auflösungen im<br>Rahmen der Pixelrate und<br>Horizontal-/Vertikalfrequenz<br>möglich. |
|              | Unterstützte Interlace-Auflösungen | 1080i (60 Hz)<br>1080i (50 Hz)<br>576i (50 Hz)<br>400i (60 Hz)                                                                                                                                                             |
|              | Anmerkung                          | Ausschließlich die aufgeführten<br>Interlaced Formate werden<br>unterstützt.                                                                                                                                               |
| Videoausgang | Anzahl der Videokanäle             | 2                                                                                                                                                                                                                          |
|              | Format                             | Singlelink DVI                                                                                                                                                                                                             |
|              | Farbtiefe                          | 24 bit                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Pixelrate                          | ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz                                                                                                                                                                                                 |
|              | Vertikalfrequenz                   | 24 Hz bis 120 Hz                                                                                                                                                                                                           |
|              | Horizontalfrequenz                 | 25 kHz bis 130 kHz                                                                                                                                                                                                         |
|              | Auflösungsbeispiele                | 1920 × 1200 (60 Hz)<br>1920 × 1080 (60 Hz)<br>1600 × 1200 (60 Hz)<br>1280 × 1024 (85 Hz)<br>Weitere VESA und CTA<br>standardisierte Auflösungen im<br>Rahmen der Pixelrate und<br>Horizontal-/Vertikalfrequenz<br>möglich. |

|         |                                    |                                                                        |
|---------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|         | Unterstützte Interlace-Auflösungen | 400i (60 Hz)<br>576i (50 Hz)<br>1080i (50 Hz)<br>1080i (60 Hz)         |
|         | Anmerkung                          | Ausschließlich die aufgeführten Interlaced Formate werden unterstützt. |
| Audio   | Übertragungsart                    | Stereo<br>Transparent                                                  |
|         | Auflösungen                        | 24 bit digital                                                         |
|         | Abtastrate                         | bis zu 96 kHz                                                          |
|         | Bandbreite                         | 22 kHz                                                                 |
|         | Audio Unterstützung                | Analog                                                                 |
| USB     | Seperate USB-Übertragungsstecke    | ja                                                                     |
|         | Spezifikation                      | USB 2.0                                                                |
|         | Medium                             | CAT5e<br>CAT6<br>CAT7                                                  |
|         | Übertragungsrate                   | 480 Mbit/s (Hi-Speed)                                                  |
|         | Reichweite                         | max. 100 m                                                             |
|         | Power (Ausgang)                    | 500 mA (HighPower)                                                     |
|         | USB-Klassen                        | Alle                                                                   |
| Seriell | Standard                           | RS232                                                                  |
|         | Transparente Übertragung           | ja                                                                     |
|         | Datenrate                          | max. 115200 bps                                                        |

|                     |                           |                                               |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
|                     | Signale                   | TxD<br>RxD<br>DTR<br>DSR<br>RTS<br>CTS<br>DCD |
|                     |                           |                                               |
| Netzwerk            | Medium 1                  | CAT5<br>CAT6<br>CAT7                          |
|                     | Datenrate 1               | 10 MBit/s<br>100 MBit/s                       |
| Wartung             | Update via                | ConfigPanel (Netzwerk)                        |
|                     | Serviceport-Einstellungen | 115200bps (8/N/1)                             |
| Gehäuse             | Material                  | Aluminium, eloxiert                           |
|                     | Breite                    | ca. 270 mm                                    |
|                     | Höhe                      | ca. 44 mm                                     |
|                     | Tiefe                     | ca. 210 mm                                    |
|                     | IP-Schutzklasse           | IP20                                          |
|                     | Gewicht                   | ca. 1.67 kg                                   |
| Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb        | 5 °C bis 45 °C                                |
|                     | Luftfeuchte Betrieb       | 20 % bis 80 %, nicht kondensierend            |
|                     | Verwendungsbereich        | Innenbereich                                  |
|                     | Maximale Betriebshöhe     | 3048m über NN                                 |
|                     | Temperatur Lagerung       | -20 °C bis 60 °C                              |

|                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Luftfeuchte Lagerung   | 15 % bis 85 %, nicht kondensierend                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | MTBF                   | 200000 h at 25°C                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | Konformitäten          | CE konform (siehe Downloads)<br>UKCA konform (siehe Downloads)<br>FCC konform (siehe Handbuch)<br>TAA konform (siehe Downloads)<br>EAC konform (siehe Downloads)<br>RoHS konform (siehe Downloads)<br>WEEE (reg. no. DE30763240)<br>REACH konform (siehe Downloads) |
| Stromversorgung   | Eingangsspannung       | 100-240 VAC                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | Eingangsfrequenz       | 60-50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | Stromaufnahme          | 0.4-0.2 A                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | Leistungsaufnahme max. | 19.4 W                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | Wärmeabgabe max.       | 16.4 W                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stromversorgung 2 | Eingangsspannung       | 12 VDC                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | Stromaufnahme          | 1.5 A                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | Leistungsaufnahme max. | 16.7 W                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | Wärmeabgabe max.       | 13.7 W                                                                                                                                                                                                                                                              |

## WEITERE VARIANTEN

| Bezeichnung                                                                                                                                                             | Artikelnummer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>DVI-Vision-CAT-AR-CPU</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von Single-Link-DVI-Signalen über CAT-Kabel                                                                 | A1110167      |
| <b>DVI-Vision-CAT-AR-CPU-UC</b><br>Splitter-Rechnermodul zur Übertragung von Single-Link-DVI-Signalen an 2 Gegenstellen<br>(Extender oder Matrixswitch) über CAT-Kabel  | A1110227      |
| <b>DVI-Vision-CAT-ARU-CPU</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von Single-Link-DVI-Signalen über CAT-Kabel                                                                | A1110170      |
| <b>DVI-Vision-CAT-ARU-CPU-UC</b><br>Splitter-Rechnermodul zur Übertragung von Single-Link-DVI-Signalen an 2 Gegenstellen<br>(Extender oder Matrixswitch) über CAT-Kabel | A1110228      |
| <b>DVI-Vision-CAT-ARU2-CPU</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von Single-Link-DVI-Signalen über CAT-Kabel                                                               | A1110169      |
| <b>DVI-Vision-CAT-MC2-AR-CPU</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von Single-Link-DVI-Signalen über CAT-Kabel                                                             | A1210172      |
| <b>DVI-Vision-CAT-MC2-ARU-CPU</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von Single-Link-DVI-Signalen über CAT-Kabel                                                            | A1210175      |
| <b>DVI-Vision-CAT-MC3-AR-CPU</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von Single-Link-DVI-Signalen über CAT-Kabel                                                             | A1310029      |
| <b>DVI-Vision-CAT-MC3-ARU-CPU</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von Single-Link-DVI-Signalen über CAT-Kabel                                                            | A1310031      |
| <b>DVI-Vision-CAT-MC3-ARU2-CPU</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von Single-Link-DVI-Signalen über CAT-Kabel                                                           | A1310030      |
| <b>DVI-Vision-CAT-MC4-AR-CPU</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von Single-Link-DVI-Signalen über CAT-Kabel                                                             | A1410173      |
| <b>DVI-Vision-CAT-MC4-ARU-CPU</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von Single-Link-DVI-Signalen über CAT-Kabel                                                            | A1410169      |
| <b>DVI-Vision-CAT-MC4-ARU2-CPU</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von Single-Link-DVI-Signalen über CAT-Kabel                                                           | A1410174      |

# KONTAKT

## WIR SIND FÜR SIE DA!

Sollten Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne zu Ihren individuellen Projektanforderungen.

### TECHNISCHER VERTRIEB

Tel.: +49 271 23872-333  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@gdsys.com](mailto:sales@gdsys.com)

### HEADQUARTERS

Guntermann & Drunck GmbH Systementwicklung  
Obere Leimbach 9 | 57074 Siegen | NRW |  
Deutschland

Tel.: +49 271 23872-0  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@gdsys.com](mailto:sales@gdsys.com)

### US OFFICE

G&D North America Inc.  
4540 Kendrick Plaza Drive | Suite 100  
Houston, TX 77032 | United States

Tel.: +1-346-620-4362  
E-Mail: [sales.us@gdsys.com](mailto:sales.us@gdsys.com)

### MIDDLE EAST OFFICE

Guntermann & Drunck GmbH  
Dubai Studio City | DSC Tower  
12th Floor, Office 1208 | Dubai, UAE

Tel.: +971 4 5586178  
E-Mail: [sales.me@gdsys.com](mailto:sales.me@gdsys.com)

### APAC OFFICE

Guntermann & Drunck GmbH  
60 Anson Road #17-01  
Singapore 079914

Tel.: +65 9685 8807  
E-Mail: [sales.apac@gdsys.com](mailto:sales.apac@gdsys.com)