


# VISIONXS-CON-F(M)-DVI-I-U

KVM-Extender, Artikelnummer A1120568



Die matrix-kompatiblen KVM-Extender der VisionXS-DVI-I-Serie verlängern Tastatur-, Video- und Maus-Signale sowie weitere Peripheriedaten (z. B. Audio und USB) über eine dedizierte CAT- oder Fiber-Verbindung (bis zu 10.000 m). Ein Extendersystem besteht aus einem Rechnermodul (CPU) und einem kompatiblen Arbeitsplatzmodul (CON). Rechner lassen sich nahezu in Echtzeit steuern – sowohl in Extender- als auch in Matrix-Anwendungen. Die VisionXS-DVI-I-Serie unterstützt SingleLink-DVI-I für analoge und digitale Videoauflösungen bis zu 1920 × 1200 (60 Hz). Die Videodaten werden pixelperfekt verarbeitet und bieten dank bluedec™ - G&D's hochentwickeltem, mehrstufigem, verlustfreiem Kompressionsverfahren - eine exzellente Hand-Auge-Koordination.

## LIEFERUMFANG

| Anzahl | Bezeichnung                             | Artikelnummer |
|--------|-----------------------------------------|---------------|
| 1      | Safety instructions flyer - FCC class B | A9100371      |
| 1      | Power supply usage flyer                | A9100409      |

## DETAILS

### VIDEO

- bluedec™ – hochentwickelte mehrstufige verlustfreie Kompression für beste Videoqualität und praktisch latenzfreie Übertragung. Dieses Verfahren ermöglicht pixelperfekte Videoübertragung bei effizienter Bandbreitennutzung.
- Die Endgeräte können flexibel miteinander kombiniert werden, auch wenn sie unterschiedliche Videosignale verarbeiten (Mix & Match)
- Nutzung der EDID-Daten des Arbeitsplatzmonitors
- Flexible Nutzung eines auf das Rechnermodul optimierten Monitorprofil (EDID-Profil) nach Bedarf
- Auflösung bis  
1920 × 1200 @ 60 Hz,  
1280 × 1024 @ 85 Hz

### SIGNALE

- GenericUSB-Unterstützung für USB-Klassen HID (Human Interface Device), SmartCard und Massenspeicher
- Das Produkt erlaubt die Nutzung von einem GenericUSB-Gerät über ein Arbeitsplatzmodul. Hierfür müssen sowohl das eingesetzte Arbeitsplatzmodul als auch das eingesetzte Rechnermodul die Nutzung eines GenericUSB-Gerätes unterstützen.
- embedded USB 2.0 mit Full Speed, transparent, alle USB-Klassen

### ÜBERTRAGUNG

- Die Übertragungsreichweite beträgt bis zu 400 m über Lichtwellenleiter (Fiber-Multimode, inkl. Übertragungsmodul(e)/SFP-Transceiver)

### GERÄT

- Verbesserung der Sicherheit durch physische Trennung zwischen den Arbeitsplätzen und Computern
- Zugriff auf Standard-Schnittstellen des Rechners, keine Software-Installation erforderlich
- Kompakte Bauform für die platzsparende Montage innerhalb eines VisionXS-DeviceCarriers (1 bzw. 3 HE/RU)
- Die Geräte sind kompatibel zur ControlCenter-Digital- und ControlCenter-Compact-Serie (Matrixbetrieb) und anderen Endgeräten für den Rechner- und Arbeitsplatzanschluss (Extenderbetrieb)
- PowerPack nicht im Lieferumfang enthalten
- DT-Variante: Optionale redundante Stromversorgung über internes Netzteil für hohe Ausfallsicherheit
- Fanless-Variante: lüfterlose Variante

## GARANTIEUMFANG

- 3-jährige kostenlose Produkt-Garantie
- Garantieerweiterung gegen Aufpreis möglich

## FEATURES

### SICHERHEITSFEATURES

- Bootloader, Betriebssystem und Firmware bilden eine „Trusted Computing Platform“ mit automatischer Integritätsprüfung bei Systemstart
- Ein integriertes „Trusted Platform Module“ (TPM) schützt sämtliche Zugangs- und Konfigurationsdaten vor dem Ausspähen oder der Manipulation durch Dritte
- Arbeitsplatzmodule speichern keine sicherheitsrelevanten Informationen wie z.B. Anmeldedaten, die bei einem möglichen Verlust der Geräte ausgelesen werden könnten
- Frühzeitige Erkennung von Sicherheitsvorfällen oder ungewöhnlichen Aktivitäten durch kontinuierliche Überwachung via Syslog, Monitoring und SNMP
- Umfassendes Rechtemanagement und eine Benutzerverwaltung, mit denen sich genau steuern lässt, welcher Benutzer auf welche Ressourcen zugreifen kann
- Möglichkeit des aktivierbaren Zugangsschutzes (Standard-Betriebsart bei Matrixsystemen), bei der eine Authentifizierung vor dem Zugriff auf Rechnerquellen erfolgen muss
- Unterstützung von externen Verzeichnisdiensten (Active Directory, Radius, LDAP) um Unternehmens-Sicherheitsrichtlinien erfüllen zu können
- Zur Einhaltung individueller Passwort-Richtlinien und zur Verbesserung der Sicherheit kann systemweit die Passwort-Komplexität konfiguriert werden
- Mit konfigurierbaren Anmeldeoptionen wie die Anzeige von Nutzungsbedingungen oder der max. akzeptablen Anzahl von Fehlversuchen bei der Passwordeingabe kann die Systemsicherheit erhöht werden
- Auto-Backup-Funktion: Automatisiert Backups in benutzerdefinierten Intervallen und ersetzt manuelle Eingriffe – für eine zuverlässige, zeitgerechte Datensicherung ohne laufende Überwachung
- Freeze-Funktion: Wenn aktiviert, wird das zuletzt angezeigte Bild bei Verlust des Videosignals eingefroren und mit einer farbigen Rahmenmarkierung sowie einem Timer angezeigt
- 2-Factor-Authentication (2FA) – ist bei KVM-Extendern standardmäßig integriert und ermöglicht zur Erhöhung der Sicherheit einen zweiten, besitzbasierten Faktor bei der Benutzerauthentifizierung:
  - Die klassische Passwortauthentifizierung wird mit einem zeitlich begrenzt gültigen und nur einmalig nutzbaren Einmalcode (Time-Based-One-Time-Password - TOTP) kombiniert
  - Sie haben die Wahl ob sie den internen, im Gerät bereitgestellten Authentifizierungsserver oder einen externen Verzeichnisdienst nutzen wollen
  - Es können Authenticator-Apps oder Hardware-Token verwendet werden
  - Diese zusätzliche Schutzebene verhindert unbefugten Zugriff und sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit, insbesondere in sensiblen IT-Umgebungen

### BEDIENFEATURES

- Betriebsbereit ab Werk, keine zusätzliche Konfiguration erforderlich
- Permanente Keyboard-/Mausemulation gewährleistet ein stabiles System

- Kompatibilität mit speziellen USB-HID-Eingabegeräten
- Die Bedienung erfolgt über ein mehrsprachiges On-Screen-Display (OSD) und Hotkeys
- Konfiguration und Update über das mehrsprachige HTML5-Webinterface „Config Panel 21“ (Java frei)
- Unterstützung von DDC/CI (Display Data Channel / Command Interface) um die zentrale softwareseitige Steuerung von Monitoreinstellungen wie Helligkeit zu ermöglichen

## ERWEITERUNGEN

### GERÄT


- Externe Stromversorgung via externem 12V-Netzteil oder über G&D-MultiPower, das eine zentrale und redundante Stromversorgung gewährleistet
- Gerätemontage via G&D 19" DeviceCarrier für VisionXS (1 bzw. 3 HE/RU)

### SYSTEMERWEITERUNG

- Transm. Redundancy Option (vergleichbar UC/CON-2): Die Geräte sind ohne zusätzliche Hardware für Übertragungsredundanz vorbereitet und können per Software-Feature-Key freigeschaltet werden.
  - Die Rechnermodule können mit verschiedenen Gegenstellen, wie kompatiblen Arbeitsplatzmodulen oder KVM-Matrixswitches, verbunden werden
  - Die Arbeitsplatzmodule können mit verschiedenen Gegenstellen, wie kompatiblen Rechnermodulen oder KVM-Matrixswitches, verbunden werden, wobei die Umschaltung je nach Konfiguration per Hotkey oder automatisch erfolgt
  - U2-Varianten unterstützen keine Transm. Redundancy Option da die 2. Transmission-Schnittstelle für die Übertragung von USB 2.0-Daten verwendet wird
- Sie können die matrixkompatiblen Extender – auch zu einem späteren Zeitpunkt – mit einem ControlCenter-Compact oder ControlCenter-Digital in einer Gesamtinstallation verwenden. Diese bringt Ihnen noch mehr Flexibilität durch die Möglichkeit von verteilten Zugriffen – und die bereits vorhandenen Komponenten können weiterhin genutzt werden.


## SCHNITTSTELLEN

### VORDERSEITE



| Blendenbezeichnung | Bauform          | Beschreibung                       |
|--------------------|------------------|------------------------------------|
| USB Devices - 1    | USB-A Buchse 2.0 | Anschluss USB Geräte (Transparent) |
| USB Devices - 2    | USB-A Buchse 2.0 | Anschluss USB Geräte (Transparent) |
| USB Devices - G    | USB-A Buchse 2.0 | Anschluss USB Geräte (Generic)     |
| Keyb./Mouse        | USB-A Buchse 2.0 | Anschluss Tastatur und Maus        |
| DVI / VGA Out      | DVI-I Buchse     | Anschluss Monitor                  |

## RÜCKSEITE



| Blendenbezeichnung | Bauform           | Beschreibung                                                              |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Transmission 1     | LC-Duplex Buchse  | Datenübertragung zum Rechnermodul bzw. zum Matrixswitch (FIBER)           |
| Transmission 2     | LC-Duplex Buchse  | Datenübertragung zum Rechnermodul bzw. zum Matrixswitch redundant (FIBER) |
| Service            | Micro-USB Buchse  | Anschluss für Servicezwecke                                               |
| Network            | RJ45 Buchse       | Anschluss IP Netzwerk                                                     |
| Power              | Mini-DIN 4 Buchse | Spannungsversorgung DC                                                    |

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                                  |                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemein            | Marke                            | G&D                                                                                                                                                            |
|                      | Produktgruppe                    | KVM-Extender                                                                                                                                                   |
|                      | Produktfamilie                   | VisionXS                                                                                                                                                       |
|                      | Ursprungsland                    | Deutschland                                                                                                                                                    |
|                      | Anzahl Arbeitsplätze             | 1                                                                                                                                                              |
|                      | KVM-Matrixsysteme<br>Komponente  | Arbeitsplatzmodul (digital)                                                                                                                                    |
|                      | Stromversorgung                  | keine Redundanz                                                                                                                                                |
| Eingabemöglichkeiten | USB-Maus                         | ja                                                                                                                                                             |
|                      | USB-Tastatur                     | ja                                                                                                                                                             |
| Übertragung          | Anzahl Übertragungskanäle        | 1                                                                                                                                                              |
|                      | Redundante<br>Übertragungskanäle | optionale redundante KVM-<br>Übertragung                                                                                                                       |
|                      | Reichweite                       | 100 m (62.5/125µm)<br>200 m (50.0/125µm, OM2)<br>400 m (50.0/125µm, OM3)<br>70 m (62.5/125µm)<br>150 m (50.0/125µm)<br>400 m (50.0/125µm, OM4 -<br>4700MHz*km) |
|                      | Laserklasse                      | Class 1                                                                                                                                                        |
|                      | Schnittstellentyp                | LC-Duplex                                                                                                                                                      |
|                      | Wellenlänge                      | 850 nm                                                                                                                                                         |
|                      | Medium                           | Fiber MM                                                                                                                                                       |

|              |                                  |                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videoausgang | Datenrate                        | 2,5 Gbit/s                                                                                                                                                                                     |
|              | Anzahl                           | 1                                                                                                                                                                                              |
|              | Format                           | Singlelink DVI                                                                                                                                                                                 |
|              | Farbtiefe                        | 24 bit                                                                                                                                                                                         |
|              | Pixelrate ca.                    | 25 MHz bis 165 MHz                                                                                                                                                                             |
|              | Vertikalfrequenz                 | 24 Hz bis 120 Hz                                                                                                                                                                               |
|              | Horizontalfrequenz               | 25 kHz bis 135 kHz                                                                                                                                                                             |
|              | Auflösungsbeispiele              | 1920 × 1200 (60 Hz)<br>1920 × 1080 (60 Hz)<br>1600 × 1200 (60 Hz)<br>1280 × 1024 (85 Hz)<br>1280 × 1024 (60 Hz)                                                                                |
|              | Allgemeine Hinweise              | Es werden sowohl analoge als auch digitale Videoauflösungen unterstützt.<br>Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. |
| USB 1        | Unterstützte Industriestandards  | Display Data Channel Command Interface (DDC/CI)<br>Display Data Channel (DDC)                                                                                                                  |
|              | Separate USB-Übertragungsstrecke | nein                                                                                                                                                                                           |
|              | Spezifikation                    | USB 2.0                                                                                                                                                                                        |
|              | GenericUSB-Unterstützung         | 1 Gerät                                                                                                                                                                                        |
|              | Medium                           | Embedded                                                                                                                                                                                       |

|          |                           |                                                                       |
|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|          | Übertragungsrate          | max. 25 Mbit/s (Full Speed)                                           |
|          | USB-Klassen               | Mass Storage (MSC / UMS)<br>Human Interface Device (HID)<br>SmartCard |
| USB 2    | Spezifikation             | USB 2.0                                                               |
|          | Medium                    | Embedded                                                              |
|          | Übertragungsrate          | max. 16 Mbit/s (app. Full Speed)                                      |
|          | Reichweite                | max. 400 m                                                            |
|          | USB-Klassen               | Alle                                                                  |
| Netzwerk | Anzahl                    | 1                                                                     |
|          | Medium                    | CAT5<br>CAT6<br>CAT7                                                  |
|          | Datenrate                 | 10 Mbit/s<br>100 Mbit/s                                               |
| Wartung  | Update via                | ConfigPanel (Netzwerk)                                                |
|          | Serviceport-Einstellungen | 460800bps (8/N/1)                                                     |
| Gehäuse  | Material                  | Aluminium, eloxiert                                                   |
|          | Aktive Kühlung (Lüfter)   | ja                                                                    |
|          | Breite ca.                | 109 mm                                                                |
|          | Höhe ca.                  | 31 mm                                                                 |
|          | Tiefe ca.                 | 184 mm                                                                |
|          | IP-Schutzklasse           | IP20                                                                  |

|                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsbedingungen | Umgebungstemperatur Betrieb               | 5 °C bis 45 °C                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | Luftfeuchte Betrieb, nicht kondensierend  | 20 % bis 80 %                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | Verwendungsbereich                        | Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | Maximale Betriebshöhe über NN             | 3.048 m                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | Umgebungstemperatur Lagerung              | -20 °C bis 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | Luftfeuchte Lagerung, nicht kondensierend | 15 % bis 85 %                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | MTBF                                      | 200.000 h at 25°C                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | Konformitäten                             | FCC konform (siehe Handbuch)<br>TAA konform (siehe Downloads)<br>EAC konform (siehe Downloads)<br>RoHS konform (siehe Downloads)<br>WEEE (reg. no. DE30763240)<br>REACH konform (siehe Downloads)<br>CE konform (siehe Downloads)<br>UKCA konform (siehe Downloads) |
| Stromversorgung     | Anzahl                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | Typ                                       | Extern                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | Eingangsspannung                          | 12 VDC                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | Stromaufnahme                             | 1,8 A                                                                                                                                                                                                                                                               |

## WEITERE VARIANTEN

| Bezeichnung                                                                                                                    | Artikelnummer |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>VisionXS-CON-F(M)-DVI-I</b><br>Arbeitsplatzmodul zum Empfangen von DVI-I Signalen auf Fiber-Basis (Multimode)               | A1120563      |
| <b>VisionXS-CON-F(M)-DVI-I-AR-DT</b><br>Arbeitsplatzmodul zum Empfangen von DVI-I Signalen auf Fiber-Basis (Multimode)         | A1120564      |
| <b>VisionXS-CON-F(M)-DVI-I-AR-DT fanless</b><br>Arbeitsplatzmodul zum Empfangen von DVI-I Signalen auf Fiber-Basis (Multimode) | A1120502      |
| <b>VisionXS-CON-F(M)-DVI-I-AR-U-DT</b><br>Arbeitsplatzmodul zum Empfangen von DVI-I Signalen auf Fiber-Basis (Multimode)       | A1120566      |
| <b>VisionXS-CON-F(M)-DVI-I-AR-U2-DT</b><br>Arbeitsplatzmodul zum Empfangen von DVI-I Signalen auf Fiber-Basis (Multimode)      | A1120565      |
| <b>VisionXS-CON-F(M)-DVI-I-DT</b><br>Arbeitsplatzmodul zum Empfangen von DVI-I Signalen auf Fiber-Basis (Multimode)            | A1120567      |
| <b>VisionXS-CON-F(M)-DVI-I-U-DT</b><br>Arbeitsplatzmodul zum Empfangen von DVI-I Signalen auf Fiber-Basis (Multimode)          | A1120571      |
| <b>VisionXS-CON-F(M)-DVI-I-U2</b><br>Arbeitsplatzmodul zum Empfangen von DVI-I Signalen auf Fiber-Basis (Multimode)            | A1120569      |
| <b>VisionXS-CON-F(M)-DVI-I-U2-DT</b><br>Arbeitsplatzmodul zum Empfangen von DVI-I Signalen auf Fiber-Basis (Multimode)         | A1120570      |

# KONTAKT

## WIR SIND FÜR SIE DA!

Sollten Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne zu Ihren individuellen Projektanforderungen.

### TECHNISCHER VERTRIEB

Tel.: +49 271 23872-333  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@gdsys.com](mailto:sales@gdsys.com)

### HEADQUARTERS

Panoptec Europe GmbH  
Obere Leimbach 9 | 57074 Siegen | NRW |  
Deutschland

Tel.: +49 271 23872-0  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@gdsys.com](mailto:sales@gdsys.com)

### US OFFICE

G&D North America Inc.  
4540 Kendrick Plaza Drive | Suite 100  
Houston, TX 77032 | United States

Tel.: +1-346-620-4362  
E-Mail: [sales.us@gdsys.com](mailto:sales.us@gdsys.com)

### MIDDLE EAST OFFICE

Panoptec Europe GmbH  
Dubai Studio City | DSC Tower  
12th Floor, Office 1208 | Dubai, UAE

Tel.: +971 4 5586178  
E-Mail: [sales.me@gdsys.com](mailto:sales.me@gdsys.com)

### APAC OFFICE

Panoptec Europe GmbH  
60 Anson Road #17-01  
Singapore 079914

Tel.: +65 9685 8807  
E-Mail: [sales.apac@gdsys.com](mailto:sales.apac@gdsys.com)