



## VISIONXS-CPU-C-DP-UHR-DT

KVM-Extender, Artikelnummer A1110310



Vorderseite



Rückseite

Die matrix-kompatiblen KVM-Extender der VisionXS-DP-UHR-Serie verlängern Tastatur-, Video- und Maus-Signale sowie weitere Peripheriedaten (z. B. Audio und USB) über eine dedizierte CAT- oder Fiber-Verbindung (bis zu 10.000 m). Ein Extendersystem besteht aus einem Rechnermodul (CPU) und einem kompatiblen Arbeitsplatzmodul (CON). Rechner lassen sich nahezu in Echtzeit steuern – sowohl in Extender- als auch in Matrix-Anwendungen. Die VisionXS-DP-UHR-Serie unterstützt DisplayPort1.2 für ultrahochauflösendes Video bis zu 4096 × 2160 (60 Hz) oder 5120 × 2160 (50 Hz). Die Videodaten werden pixelperfekt verarbeitet und bieten dank bluedec™ - G&D's hochentwickeltem, mehrstufigem, verlustfreiem Kompressionsverfahren - eine exzellente Hand-Auge-Koordination.

## LIEFERUMFANG

| Anzahl | Bezeichnung                             | Artikelnummer |
|--------|-----------------------------------------|---------------|
| 1      | PowerCable-2 Standard cable 2m          | A6300057      |
| 1      | DP1.4-Cable-M/M-2 SK13357 2m            | A6300173      |
| 1      | USB-AM/BM-2 cable USB 2m                | A6300113      |
| 1      | Safety instructions flyer - FCC class B | A9100371      |
| 1      | Power supply usage flyer                | A9100409      |

## DETAILS

### VIDEO

- bluedec™ – hochentwickelte mehrstufige verlustfreie Kompression für beste Videoqualität und praktisch latenzfreie Übertragung. Dieses Verfahren ermöglicht pixelperfekte Videoübertragung bei effizienter Bandbreitennutzung.
- Die Endgeräte können flexibel miteinander kombiniert werden, auch wenn sie unterschiedliche Videosignale verarbeiten (Mix & Match)
- Nutzung der EDID-Daten des Arbeitsplatzmonitors
- Flexible Nutzung eines auf das Rechnermodul optimierten Monitorprofil (EDID-Profil) nach Bedarf
- Auflösung bis  
5120 × 2160 @ 50 Hz,  
5120 × 1440 @ 60 Hz,  
4096 × 2160 @ 60 Hz,  
2560 × 1440 @ 144 Hz,  
1920 × 1080 @ 240 Hz

### SIGNALE

- embedded Stereo-Audio (DisplayPort Digital, 2-Kanal-LPCM, AC3, DTS, Abtastrate bis zu 192 kHz)
- GenericUSB-Unterstützung für USB-Klassen HID (Human Interface Device), SmartCard und Massenspeicher
- Das Produkt erlaubt die Nutzung von einem GenericUSB-Gerät über ein Arbeitsplatzmodul. Hierfür müssen sowohl das eingesetzte Arbeitsplatzmodul als auch das eingesetzte Rechnermodul die Nutzung eines GenericUSB-Gerätes unterstützen.

### ÜBERTRAGUNG

- Die Übertragungsbereichweite beträgt bis zu 140 m über CAT

### GERÄT

- Verbesserung der Sicherheit durch physische Trennung zwischen den Arbeitsplätzen und Computern
- Zugriff auf Standard-Schnittstellen des Rechners, keine Software-Installation erforderlich
- Kompakte Bauform für die platzsparende Montage innerhalb eines VisionXS-DeviceCarriers (1 bzw. 3 HE/RU)
- Die Geräte sind kompatibel zur ControlCenter-Digital- und ControlCenter-Compact-Serie (Matrixbetrieb) und anderen Endgeräten für den Rechner- und Arbeitsplatzanschluss (Extenderbetrieb)
- PowerPack nicht im Lieferumfang enthalten
- DT-Variante: Optionale redundante Stromversorgung über internes Netzteil für hohe Ausfallsicherheit

- Fanless-Variante: Lüfterlose Variante

#### GARANTIEUMFANG

- 3-jährige kostenlose Produkt-Garantie
- Garantieverweiterung gegen Aufpreis möglich

## FEATURES

### SICHERHEITSFEATURES

- Bootloader, Betriebssystem und Firmware bilden eine „Trusted Computing Platform“ mit automatischer Integritätsprüfung bei Systemstart
- Ein integriertes „Trusted Platform Module“ (TPM) schützt sämtliche Zugangs- und Konfigurationsdaten vor dem Ausspähen oder der Manipulation durch Dritte
- Arbeitsplatzmodule speichern keine sicherheitsrelevanten Informationen wie z.B. Anmeldedaten, die bei einem möglichen Verlust der Geräte ausgelesen werden könnten
- Überwachung von Systemzuständen wie Status, Stromversorgung, Temperatur und zusätzlich Überwachung der Rechner- und Arbeitsplatzmodule
- Jeder Monitoring-Wert einzeln aktivierbar; kritische Zustände lösen einen Alarm aus, der von berechtigten Benutzern quittiert und damit auf Warnstufe zurückgestuft werden kann
- Syslog-Protokollierung lokal sowie an bis zu zwei Server, TCP oder UDP, Port konfigurierbar, acht Schweregrade nach Syslog-Standard, Zeitstempel nach ISO 8601
- Protokollierte Ereignisse u. a.: Benutzeranmeldungen, fehlgeschlagene Anmeldeversuche, Änderungen von Benutzerrechten, Aufschaltungen auf Remote-Targets, fehlgeschlagene Backups
- SNMP-Agent mit SNMPv2c und SNMPv3; für SNMPv3 Authentifizierung wahlweise SHA-1 bis SHA-512, Verschlüsselung AES128, AES192 oder AES256, Security-Level bis authPriv
- Zugriff auf den SNMP-Agent auf definierte Quell-IP-Adressen oder Netzsegmente beschränkbar (IPv4 und IPv6)
- SNMP-Benachrichtigungen an mehrere Empfänger, wahlweise als Trap oder als bestätigungspflichtiges Inform, mit konfigurierbarer Schweregrad-Schwelle
- Umfassendes Rechtemanagement und eine Benutzerverwaltung, mit denen sich genau steuern lässt, welcher Benutzer auf welche Ressourcen zugreifen kann
- Möglichkeit des aktivierbaren Zugangsschutzes (Standard-Betriebsart bei Matrixsystemen), bei der eine Authentifizierung vor dem Zugriff auf Rechnerquellen erfolgen muss
- Unterstützung von externen Verzeichnisdiensten (Active Directory, Radius, LDAP) um Unternehmens-Sicherheitsrichtlinien erfüllen zu können
- Zur Einhaltung individueller Passwort-Richtlinien und zur Verbesserung der Sicherheit kann systemweit die Passwort-Komplexität konfiguriert werden
- Mit konfigurierbaren Anmeldeoptionen wie die Anzeige von Nutzungsbedingungen oder der max. akzeptablen Anzahl von Fehlversuchen bei der Passworteingabe kann die Systemsicherheit erhöht werden
- Auto-Backup-Funktion: Automatisiert Backups in benutzerdefinierten Intervallen und ersetzt manuelle Eingriffe – für eine zuverlässige, zeitgerechte Datensicherung ohne laufende Überwachung
- Freeze-Funktion: Wenn aktiviert, wird das zuletzt angezeigte Bild bei Verlust des Videosignals eingefroren und mit einer farbigen Rahmenmarkierung sowie einem Timer angezeigt

- 2-Factor-Authentication (2FA) – ist bei KVM-Extendern standardmäßig integriert und ermöglicht zur Erhöhung der Sicherheit einen zweiten, besitzbasierten Faktor bei der Benutzerauthentifizierung:
  - Die klassische Passwortauthentifizierung wird mit einem zeitlich begrenzt gültigen und nur einmalig nutzbaren Einmalcode (Time-Based-One-Time-Password - TOTP) kombiniert
  - Sie haben die Wahl ob sie den internen, im Gerät bereitgestellten Authentifizierungsserver oder einen externen Verzeichnisdienst nutzen wollen
  - Es können Authenticator-Apps oder Hardware-Token verwendet werden
  - Diese zusätzliche Schutzebene verhindert unbefugten Zugriff und sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit, insbesondere in sensiblen IT-Umgebungen

## BEDIENFEATURES

- Betriebsbereit ab Werk, keine zusätzliche Konfiguration erforderlich
- Permanente Keyboard-/Mausemulation gewährleistet ein stabiles System
- Kompatibilität mit speziellen USB-HID-Eingabegeräten
- Die Bedienung erfolgt über ein mehrsprachiges On-Screen-Display (OSD) und Hotkeys
- Konfiguration und Update über das mehrsprachige HTML5-Webinterface „Config Panel 21“ (Java frei)
- Unterstützung von DDC/CI (Display Data Channel / Command Interface) um die zentrale softwareseitige Steuerung von Monitoreinstellungen wie Helligkeit zu ermöglichen

## ERWEITERUNGEN

### GERÄT


- Externe Stromversorgung via externem 12V-Netzteil oder über G&D-MultiPower, das eine zentrale und redundante Stromversorgung gewährleistet
- Gerätemontage via G&D 19" DeviceCarrier für VisionXS (1 bzw. 3 HE/RU)

### SYSTEMERWEITERUNG

- Transm. Redundancy Option (vergleichbar UC/CON-2): Die Geräte sind ohne zusätzliche Hardware für Übertragungsredundanz vorbereitet und können per Software-Feature-Key freigeschaltet werden.
  - Die Rechnermodule können mit verschiedenen Gegenstellen, wie kompatiblen Arbeitsplatzmodulen oder KVM-Matrixswitches, verbunden werden
  - Die Arbeitsplatzmodule können mit verschiedenen Gegenstellen, wie kompatiblen Rechnermodulen oder KVM-Matrixswitches, verbunden werden, wobei die Umschaltung je nach Konfiguration per Hotkey oder automatisch erfolgt
  - U2-Varianten unterstützen keine Transm. Redundancy Option da die 2. Transmission-Schnittstelle für die Übertragung von USB 2.0-Daten verwendet wird
- Sie können die matrixkompatiblen Extender – auch zu einem späteren Zeitpunkt – mit einem ControlCenter-Compact oder ControlCenter-Digital in einer Gesamtinstallation verwenden. Diese bringt Ihnen noch mehr Flexibilität durch die Möglichkeit von verteilten Zugriffen – und die bereits vorhandenen Komponenten können weiterhin genutzt werden.


## SCHNITTSTELLEN

### VORDERSEITE



| Blendenbezeichnung | Bauform            | Beschreibung                   |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| USB CPU            | USB-B Buchse 2.0   | Verbindung zum Rechner - USB   |
| DP CPU             | DisplayPort Buchse | Verbindung zum Rechner - Video |

### RÜCKSEITE



| Blendenbezeichnung | Bauform                       | Beschreibung                                                                 |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Transmission 1     | RJ45 Buchse                   | Datenübertragung zum Arbeitsplatzmodul bzw. zum Matrixswitch (CAT)           |
| Transmission 2     | RJ45 Buchse                   | Datenübertragung zum Arbeitsplatzmodul bzw. zum Matrixswitch redundant (CAT) |
| Service            | Micro-USB Buchse              | Anschluss für Servicezwecke                                                  |
| Network            | RJ45 Buchse                   | Anschluss IP Netzwerk                                                        |
| Main Power         | Mini-DIN 4 Buchse             | Spannungsversorgung DC                                                       |
| Red. Power         | Kaltgerätestecker IEC 320 C14 | Spannungsversorgung AC redundant                                             |

## TECHNISCHE DATEN

|              |                                  |                                                                   |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Allgemein    | Marke                            | G&D                                                               |
|              | Produktgruppe                    | KVM-Extender                                                      |
|              | Produktfamilie                   | VisionXS                                                          |
|              | Ursprungsland                    | Deutschland                                                       |
|              | KVM-Matrixsysteme<br>Komponente  | Rechnermodul (digital)                                            |
|              | Stromversorgung                  | Redundanz ohne Lastteilung                                        |
| Übertragung  | Anzahl Übertragungskanäle        | 1                                                                 |
|              | Redundante<br>Übertragungskanäle | optionale redundante KVM-<br>Übertragung                          |
|              | Reichweite                       | 140 m (AWG22)<br>100 m (AWG24)<br>80 m (AWG26)                    |
|              | Medium                           | CAT5e<br>CAT6<br>CAT7                                             |
|              | Datenrate                        | 1 Gbit/s                                                          |
| Videoeingang | Anzahl                           | 1                                                                 |
|              | Format                           | DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2,<br>SingleStream-Transport (SST)) |
|              | Farbtiefe                        | 24 bit                                                            |
|              | Pixelcodierung                   | RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc)                                        |
|              | Pixelrate ca.                    | 25 MPixel/s bis 600 MPixel/s                                      |

|       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Vertikalfrequenz                 | 24 Hz bis 240 Hz                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Horizontalfrequenz               | 25 kHz bis 295 kHz                                                                                                                                                                                                                   |
|       | Auflösungsbeispiele              | 4096 × 2160 (60 Hz)<br>3840 × 2160 (60 Hz)<br>2560 × 1600 (60 Hz)<br>2560 × 1440 (144 Hz)<br>2048 × 2048 (60 Hz)<br>1920 × 1200 (60 Hz)<br>1920 × 1080 (240 Hz)<br>1920 × 1080 (60 Hz)<br>5120 × 1440 (60 Hz)<br>5120 × 2160 (50 Hz) |
|       | Allgemeine Hinweise              | Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich.                                                                                                                   |
|       | Unterstützte Industriestandards  | Display Data Channel Command Interface (DDC/CI)<br>Extended Display Identification Data (EDID)                                                                                                                                       |
| Audio | Übertragungsart                  | 2-Kanal-LPCM<br>Stereo<br>DTS<br>AC3                                                                                                                                                                                                 |
|       | Auflösungen                      | 24 bit<br>20 bit<br>16 bit                                                                                                                                                                                                           |
|       | Abtastrate                       | bis zu 192 kHz                                                                                                                                                                                                                       |
|       | Audio Unterstützung              | Digital Embedded                                                                                                                                                                                                                     |
| USB   | Separate USB-Übertragungsstrecke | nein                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | Spezifikation                    | USB 2.0                                                                                                                                                                                                                              |

|                     |                                          |                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                     | GenericUSB-Unterstützung                 | 1 Gerät                                                               |
|                     | Medium                                   | Embedded                                                              |
|                     | Übertragungsrate                         | max. 25 Mbit/s (Full Speed)                                           |
|                     | USB-Klassen                              | Mass Storage (MSC / UMS)<br>Human Interface Device (HID)<br>SmartCard |
| Netzwerk            | Anzahl                                   | 1                                                                     |
|                     | Medium                                   | CAT5<br>CAT6<br>CAT7                                                  |
|                     | Datenrate                                | 10 Mbit/s<br>100 Mbit/s                                               |
| Wartung             | Update via                               | ConfigPanel (Netzwerk)                                                |
|                     | Serviceport-Einstellungen                | 460800bps (8/N/1)                                                     |
| Gehäuse             | Material                                 | Aluminium, eloxiert                                                   |
|                     | Aktive Kühlung (Lüfter)                  | ja                                                                    |
|                     | Breite ca.                               | 170 mm                                                                |
|                     | Höhe ca.                                 | 40 mm                                                                 |
|                     | Tiefe ca.                                | 184 mm                                                                |
|                     | IP-Schutzklasse                          | IP20                                                                  |
|                     | Gewicht ca.                              | 1,25 kg                                                               |
| Betriebsbedingungen | Umgebungstemperatur Betrieb              | 5 °C bis 45 °C                                                        |
|                     | Luftfeuchte Betrieb, nicht kondensierend | 20 % bis 80 %                                                         |

|                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Verwendungsbereich                        | Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | Maximale Betriebshöhe über NN             | 3.048 m                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | Umgebungstemperatur Lagerung              | -20 °C bis 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | Luftfeuchte Lagerung, nicht kondensierend | 15 % bis 85 %                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | MTBF                                      | 200.000 h at 25°C                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | Konformitäten                             | FCC konform (siehe Handbuch)<br>TAA konform (siehe Downloads)<br>EAC konform (siehe Downloads)<br>RoHS konform (siehe Downloads)<br>WEEE (reg. no. DE30763240)<br>REACH konform (siehe Downloads)<br>CE konform (siehe Downloads)<br>UKCA konform (siehe Downloads) |
| Stromversorgung 1 | Anzahl                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | Typ                                       | Extern                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | Eingangsspannung                          | 12 VDC                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | Stromaufnahme                             | 1,4 A                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | Leistungsaufnahme Leerlauf                | 11,84 W                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | Leistungsaufnahme max.                    | 15,2 W                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | Wärmeabgabe Leerlauf                      | 11,84 W / 40,40 BTU/h                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | Wärmeabgabe max.                          | 15,2 W / 51,86 BTU/h                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stromversorgung 2 | Anzahl                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                            |                                 |
|--|----------------------------|---------------------------------|
|  | Typ                        | Intern                          |
|  | Eingangsspannung           | 100-240 VAC                     |
|  | Eingangsfrequenz           | 60-50 Hz                        |
|  | Stromaufnahme              | 0,36-0,21 A                     |
|  | Leistungsaufnahme Leerlauf | 13,6-13,2 W                     |
|  | Leistungsaufnahme max.     | 17,3-16,9 W                     |
|  | Wärmeabgabe Leerlauf       | 13,6-13,2 W / 46,41-45,04 BTU/h |
|  | Wärmeabgabe max.           | 17,3-16,9 W / 59,03-57,67 BTU/h |

## WEITERE VARIANTEN

| Bezeichnung                                                                                                     | Artikelnummer |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>VisionXS-CPU-C-DP-UHR</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort1.2-Signalen über CAT-Kabel          | A1110304      |
| <b>VisionXS-CPU-C-DP-UHR-A</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort1.2-Signalen über CAT-Kabel        | A1110305      |
| <b>VisionXS-CPU-C-DP-UHR-A-U</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort1.2-Signalen über CAT-Kabel      | A1110306      |
| <b>VisionXS-CPU-C-DP-UHR-A-U2</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort1.2-Signalen über CAT-Kabel     | A1110610      |
| <b>VisionXS-CPU-C-DP-UHR-AR-DT</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort1.2-Signalen über CAT-Kabel    | A1110308      |
| <b>VisionXS-CPU-C-DP-UHR-AR-U-DT</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort1.2-Signalen über CAT-Kabel  | A1110309      |
| <b>VisionXS-CPU-C-DP-UHR-AR-U2-DT</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort1.2-Signalen über CAT-Kabel | A1110609      |
| <b>VisionXS-CPU-C-DP-UHR-U</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort1.2-Signalen über CAT-Kabel        | A1110307      |
| <b>VisionXS-CPU-C-DP-UHR-U-DT</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort1.2-Signalen über CAT-Kabel     | A1110311      |
| <b>VisionXS-CPU-C-DP-UHR-U2</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort1.2-Signalen über CAT-Kabel       | A1110611      |
| <b>VisionXS-CPU-C-DP-UHR-U2-DT</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort1.2-Signalen über CAT-Kabel    | A1110612      |

# KONTAKT

## WIR SIND FÜR SIE DA!

Sollten Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne zu Ihren individuellen Projektanforderungen.

### TECHNISCHER VERTRIEB

Tel.: +49 271 23872-333  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@panoptec.com](mailto:sales@panoptec.com)

### HEADQUARTERS

Panoptec Europe GmbH  
Obere Leimbach 9 | 57074 Siegen | NRW |  
Deutschland

Tel.: +49 271 23872-0  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@panoptec.com](mailto:sales@panoptec.com)

### US OFFICE

G&D North America Inc.  
4540 Kendrick Plaza Drive | Suite 100  
Houston, TX 77032 | United States

Tel.: +1-346-620-4362  
E-Mail: [sales.us@gdsys.com](mailto:sales.us@gdsys.com)

### MIDDLE EAST OFFICE

Panoptec Europe GmbH  
Dubai Studio City | DSC Tower  
12th Floor, Office 1208 | Dubai, UAE

Tel.: +971 4 5586178  
E-Mail: [sales@panoptec.com](mailto:sales@panoptec.com)

### APAC OFFICE

Panoptec Europe GmbH  
60 Anson Road #17-01  
Singapore 079914

Tel.: +65 9685 8807  
E-Mail: [sales@panoptec.com](mailto:sales@panoptec.com)