

# CATPRO2-DVIA-PS/2

KVM-Matrixsysteme, Artikelnummer A2320076



Die Rechnermodule der analogen Matrixsysteme verbinden die externen Rechnerschnittstellen mit dem Zentralmodul. Die entsprechenden Signale werden von den Rechnermodulen zusammengefasst, aufbereitet und weitergeleitet. Die Rechnermodule verfügen über eine Unique-ID, welche die Identifikation sicherstellt.

## DETAILS

### VIDEO

- Auflösungsbeispiele  
1920 × 1200 @ 60 Hz  
1920 × 1080 @ 60 Hz

### ÜBERTRAGUNG

- Die Übertragungreichweite beträgt bis zu 300 m über CAT.

### GARANTIEUMFANG

- 3-jährige kostenlose Produkt-Garantie

## TECHNISCHE DATEN

|              |                               |                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemein    | Produktgruppe                 | KVM-Matrixsysteme                                                                                                       |
| Übertragung  | Anzahl Übertragungskanäle     | 1                                                                                                                       |
|              | Redundante Übertragungskanäle | keine Redundante KVM Übertragung                                                                                        |
|              | Reichweite                    | 300 m                                                                                                                   |
|              | KVM-Matrixsysteme Komponente  | Rechnermodul (analog)                                                                                                   |
|              | Medium                        | CAT5e<br>CAT6<br>CAT7                                                                                                   |
| Videoeingang | Anzahl der Videokanäle        | 1                                                                                                                       |
|              | Format                        | VGA                                                                                                                     |
|              | Auflösungsbeispiele           | 1920 × 1200 (60 Hz) - Full HD / WUXGA<br>1920 × 1080 (60 Hz) - Full HD / WUXGA<br>1600 × 1200 (60 Hz) - Full HD / WUXGA |
| Audio        | Übertragungsart               | Stereo                                                                                                                  |
|              | Auflösungen                   | 24 bit                                                                                                                  |
|              | Abtastrate                    | 44,1 kHz                                                                                                                |
|              | Bandbreite                    | 20 kHz                                                                                                                  |
|              | Audio Unterstützung           | Analog                                                                                                                  |
| Wartung      | Update via                    | keine Updatemöglichkeit                                                                                                 |
| Gehäuse      | Material                      | Kunststoff                                                                                                              |
|              | Breite                        | ca. 45 mm                                                                                                               |

|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Höhe                  | ca. 21 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     | Tiefe                 | ca. 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     | IP-Schutzklasse       | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | Gewicht               | ca. 0.30 kg                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb    | 5 °C bis 45 °C                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | Luftfeuchte Betrieb   | bis zu 80 %, nicht kondensierend                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | Verwendungsbereich    | Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | Maximale Betriebshöhe | 3048m über NN                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | Konformitäten         | CE konform (siehe Downloads)<br>UKCA konform (siehe Downloads)<br>FCC konform (siehe Handbuch)<br>TAA konform (siehe Downloads)<br>EAC konform (siehe Downloads)<br>RoHS konform (siehe Downloads)<br>WEEE (reg. no. DE30763240)<br>REACH konform (siehe Downloads) |

## WEITERE VARIANTEN

| Bezeichnung                                                                                                                                                             | Artikelnummer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>CATpro2-Audio-UC-PS/2</b><br>Splitter-Rechnermodul für die Verbindung der Rechnerschnittstellen mit 2 CATCentern                                                     | A2320042      |
| <b>CATpro2-Audio-UC-USB</b><br>Splitter-Rechnermodul für die Verbindung der Rechnerschnittstellen mit 2 CATCentern                                                      | A2320043      |
| <b>CATpro2-DVI-Audio-UC-USB</b><br>Splitter-Rechnermodul für die Verbindung der Rechnerschnittstellen mit 2 CATCenters                                                  | A2320047      |
| <b>CATpro2-extended PS/2</b><br>Rechnermodul für die Verbindung der Rechnerschnittstellen mit dem CATCenter, mit verlängertem Anschlusskabel für Teleskopschieneneinbau | A2320017      |

# KONTAKT

## WIR SIND FÜR SIE DA!

Sollten Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne zu Ihren individuellen Projektanforderungen.

### TECHNISCHER VERTRIEB

Tel.: +49 271 23872-333

Fax: +49 271 23872-120

E-Mail: [sales@gdsys.com](mailto:sales@gdsys.com)

### HEADQUARTERS

Guntermann & Drunck GmbH Systementwicklung  
Obere Leimbach 9 | 57074 Siegen | NRW |  
Deutschland

Tel.: +49 271 23872-0

Fax: +49 271 23872-120

E-Mail: [sales@gdsys.com](mailto:sales@gdsys.com)

### US OFFICE

G&D North America Inc.  
4540 Kendrick Plaza Drive | Suite 100  
Houston, TX 77032 | United States

Tel.: +1-346-620-4362

E-Mail: [sales.us@gdsys.com](mailto:sales.us@gdsys.com)

### MIDDLE EAST OFFICE

Guntermann & Drunck GmbH  
Dubai Studio City | DSC Tower  
12th Floor, Office 1208 | Dubai, UAE

Tel.: +971 4 5586178

E-Mail: [sales.me@gdsys.com](mailto:sales.me@gdsys.com)

### APAC OFFICE

Guntermann & Drunck GmbH  
60 Anson Road #17-01  
Singapore 079914

Tel.: +65 9685 8807

E-Mail: [sales.apac@gdsys.com](mailto:sales.apac@gdsys.com)