

# CCD-FAN-OUT-CARD-160 2.0 CARD F. CCD-160

KVM-Matrixsysteme, Artikelnummer A2300135



Das modulare Lüftermodul für den ControlCenter-Digital ist per Hot-Plug/Hot-Swap einsetzbar.

## DETAILS

### GERÄT

- wird seitlich am ControlCenter-Digital platziert
- modularer Aufbau
- können im laufenden Betrieb getauscht und gereinigt werden
- inkompatibel mit Hardware 1.0

### GARANTIEUMFANG

- 3-jährige kostenlose Produkt-Garantie

## TECHNISCHE DATEN

|                     |                                              |                              |
|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Allgemein           | Marke                                        | G&D                          |
|                     | Produktgruppe                                | KVM-Matrixswitches           |
|                     | Produktfamilie                               | ControlCenter-Digital        |
|                     | Ursprungsland                                | Deutschland                  |
|                     | KVM-Matrixsysteme<br>Komponente              | Zentralmodul Komp. (digital) |
| Wartung             | Update via                                   | ConfigPanel (Netzwerk)       |
|                     | Serviceport-Einstellungen                    | 115200bps (8/N/1)            |
| Gehäuse             | Material                                     | Aluminium, eloxiert          |
|                     | Aktive Kühlung (Lüfter)                      | ja                           |
|                     | IP-Schutzklasse                              | IP20                         |
| Betriebsbedingungen | Umgebungstemperatur Betrieb                  | 5 °C bis 45 °C               |
|                     | Luftfeuchte Betrieb, nicht<br>kondensierend  | 20 % bis 80 %                |
|                     | Verwendungsbereich                           | Innenbereich                 |
|                     | Maximale Betriebshöhe über NN                | 3.048 m                      |
|                     | Umgebungstemperatur<br>Lagerung              | -20 °C bis 55 °C             |
|                     | Luftfeuchte Lagerung, nicht<br>kondensierend | 15 % bis 85 %                |
|                     | MTBF                                         | 60.000 h at 25°C             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Konformitäten</p> <p>CE konform (siehe Downloads)<br/>         UKCA konform (siehe Downloads)<br/>         FCC konform (siehe Handbuch)<br/>         TAA konform (siehe Downloads)<br/>         EAC konform (siehe Downloads)<br/>         RoHS konform (siehe Downloads)<br/>         WEEE (reg. no. DE30763240)<br/>         REACH konform (siehe Downloads)</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# KONTAKT

## WIR SIND FÜR SIE DA!

Sollten Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne zu Ihren individuellen Projektanforderungen.

### TECHNISCHER VERTRIEB

Tel.: +49 271 23872-333  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@panoptec.com](mailto:sales@panoptec.com)

### HEADQUARTERS

Panoptec Europe GmbH  
Obere Leimbach 9 | 57074 Siegen | NRW |  
Deutschland

Tel.: +49 271 23872-0  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@panoptec.com](mailto:sales@panoptec.com)

### US OFFICE

G&D North America Inc.  
4540 Kendrick Plaza Drive | Suite 100  
Houston, TX 77032 | United States

Tel.: +1-346-620-4362  
E-Mail: [sales.us@gdsys.com](mailto:sales.us@gdsys.com)

### MIDDLE EAST OFFICE

Panoptec Europe GmbH  
Dubai Studio City | DSC Tower  
12th Floor, Office 1208 | Dubai, UAE

Tel.: +971 4 5586178  
E-Mail: [sales@panoptec.com](mailto:sales@panoptec.com)

### APAC OFFICE

Panoptec Europe GmbH  
60 Anson Road #17-01  
Singapore 079914

Tel.: +65 9685 8807  
E-Mail: [sales@panoptec.com](mailto:sales@panoptec.com)