

REMOTEACCESS-WORKPLACE

KVM-Matrixsysteme, Artikelnummer A3300009



Vorderseite



Rückseite

Der RemoteAccess-Workplace dient als Hardware-Gegenstelle zum RemoteAccess-GATE und bietet dem Nutzer einen leistungsstarken IP-Zugriff auf Rechner oder Server, die mit dem RemoteAccess-GATE verbunden sind. Das Standalone-Gerät kann überall dort eingesetzt werden, wo ein problemloser IP-Zugang benötigt wird und bietet zudem Multiviewer-Funktionalitäten. Bei Einsatz mehrerer RemoteAccess-GATEs besteht die Möglichkeit, gleichzeitig auf mehrere Server zuzugreifen, diese anzuzeigen und zu steuern, verteilt auf bis zu 3 Monitore.

LIEFERUMFANG

Anzahl	Bezeichnung	Artikelnummer
1	Safety instructions flyer - FCC class B	A9100371

DETAILS

VIDEO

- Auflösung bis
3840 × 2160 @ 60 Hz

SIGNALE

- embedded Stereo-Audio (2-Kanal-LPCM)

GERÄT

- Das Gerät kann auf dem Tisch platziert, in einem Standard-19"-Rack verbaut oder über VESA an der Rückseite eines Monitors befestigt werden.

GARANTIEUMFANG

- 2-jährige kostenlose Produkt-Garantie

FEATURES

BEDIENFEATURES

- Von einem RemoteAccess-Workplace aus können parallel bis zu 8 Sitzungen gleichzeitig zu unterschiedlichen RemoteAccess-Gates aufgebaut werden.
- Über zuvor konfigurierte Hotkeys oder den sogenannten Port Navigator werden die hinzugefügten RemoteAccess-GATES und Remote-Sessions aufgerufen.
- Die PiPs (Bild in Bild) können auf bis zu drei 4K Monitoren frei angeordnet werden.
- Der Anwender hat die Möglichkeit, die Fenster zu skalieren und überlappend anzuordnen.
- Ein aufgebautes Bildschirmlayout kann gespeichert, mit einem HotKey wieder aufgerufen werden oder als Preset für den Benutzer vorkonfiguriert werden.
- Flexibel angeordnete Monitore können mit einem Set an Tastatur und Maus bedient werden.
- Touch-Screen-Support.
- Der RemoteAccess-Workplace ist über den Fernzugriff vollständig in ein KVM-Matrixsystem integrierbar, wodurch komplexe Multivideo Anwendungen oder CrossDisplay-Switching Arbeitsplätze möglich sind.
- USB-Signale von angeschlossener Peripherie, z. B. USB-Sticks oder USB-Headsets, werden über das RemoteAccess-Workplace an die Quelle des RemoteAccess-GATE weitergeleitet.

ERWEITERUNGEN

SYSTEMERWEITERUNG

- Durch die Kombination mehrerer RemoteAccess-Workplaces wird der Zugriff auf weitere RemoteAccess-GATEs oder Remote-Sitzungen ermöglicht. Auch in diesem Fall können logische Arbeitsplätze konfiguriert werden, die mit einer Tastatur und Maus bedienbar sind.

TECHNISCHE DATEN

Allgemein	Produktgruppe	RemoteAccess
	Produktfamilie	RemoteAccess-Workplace
	Anzahl Arbeitsplätze	1
	Stromversorgung	keine Redundanz
Eingabemöglichkeiten	USB-Maus	ja
	USB-Tastatur	ja
Videoausgang 1	Anzahl	1
	Format	HDMI 2.0
	Farbtiefe	24 bit
	Pixelrate ca.	25 MPixel/s bis 594 MPixel/s
	Vertikalfrequenz	24 Hz bis 75 Hz
	Horizontalfrequenz	25 kHz bis 135 kHz
	Auflösungsbeispiele	3840 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 640 × 480 (60 Hz)
	Allgemeine Hinweise	Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich.
Videoausgang 2	Anzahl	1
	Format	DisplayPort 1.2

	Farbtiefe	24 bit
	Pixelrate ca.	25 MPixel/s bis 594 MPixel/s
	Vertikalfrequenz	24 Hz bis 75 Hz
	Horizontalfrequenz	25 kHz bis 135 kHz
	Auflösungsbeispiele	3840 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 640 × 480 (60 Hz)
	Allgemeine Hinweise	Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich.
Audio 1	Übertragungsart	Stereo 2-Kanal-LPCM
	Auflösungen	16 bit
	Abtastrate	bis zu 32 kHz bis zu 44,1 kHz bis zu 48 kHz
	Audio Unterstützung	Digital Embedded
Audio 2	Übertragungsart	Stereo
	Auflösungen	16 bit 20 bit
	Abtastrate	48 kHz 96 kHz
	Audio Unterstützung	Analog
Netzwerk	Anzahl	2

	Medium	CAT5 CAT6 CAT7
	Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s
Wartung	Update via	WebIF (Netzwerk)
Gehäuse	Material	Stahlblech
	Breite ca.	165 mm
	Höhe ca.	44 mm
	Tiefe ca.	190 mm
	IP-Schutzklasse	IP20
	Gewicht ca.	1,29 kg
Betriebsbedingungen	Umgebungstemperatur Betrieb	0 °C bis 40 °C
	Luftfeuchte Betrieb, nicht kondensierend	20 % bis 80 %
	Verwendungsbereich	Innenbereich
	Maximale Betriebshöhe über NN	2.000 m
	Umgebungstemperatur Lagerung	0 °C bis 50 °C
	Luftfeuchte Lagerung, nicht kondensierend	15 % bis 80 %
	MTBF	46.624 h at 25°C

Stromversorgung	Konformitäten	CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads)
	Anzahl	1
	Typ	Extern
	Eingangsspannung	19 VDC
	Stromaufnahme	4,74 A

PASSENDES ZUBEHÖR

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	DP1.4-Cable-M/M-2 SK13357 2m Einzelkabel zum Anschluss eines DisplayPort-Videokanals (DP1.4)	A6300173
	DP1.4-Cable-M/M-3 SK13358 3m Einzelkabel zum Anschluss eines DisplayPort-Videokanals (DP1.4)	A6300174
	DP1.4-Cable-M/M-5 SK13359 5m Einzelkabel zum Anschluss eines DisplayPort-Videokanals (DP1.4)	A6300175
	HDM-Cable-M/M-2 S1 cable HDM-SupraLok 2m Einzelkabel zum Anschluss eines HDMI-Videokanals mit 1 SupraLok-Stecker	A6300141
	HDM-Cable-M/M-3 S1 cable HDM-SupraLok 3m Einzelkabel zum Anschluss eines HDMI-Videokanals mit 1 SupraLok-Stecker	A6300139
	HDM-Cable-M/M-5 S1 cable HDM-SupraLok 5m Einzelkabel zum Anschluss eines HDMI-Videokanals mit 1 SupraLok-Stecker	A6300140
	PowerAdapter C5 / C14 Adapter C5-Buchse (w) auf C14-Stecker (m)	A6300157
	PowerAdapterSet-2 CH for RemoteAccess-Workplace Set zum Adaptieren eines Stromanschlusskabel mit C14-Buchse auf C5-Buchse	A6300159
	PowerAdapterSet-2 CN for RemoteAccess-Workplace Set zum Adaptieren eines Stromanschlusskabel mit C14-Buchse auf C5-Buchse	A6300160
	PowerAdapterSet-2 ISR for RemoteAccess-Workplace Set zum Adaptieren eines Stromanschlusskabel mit C14-Buchse auf C5-Buchse	A6300162
	PowerAdapterSet-2 IT for RemoteAccess-Workplace Set zum Adaptieren eines Stromanschlusskabel mit C14-Buchse auf C5-Buchse	A6300161
	PowerAdapterSet-2 UK/AUS for RemoteAccess-Workplace Set zum Adaptieren eines Stromanschlusskabel mit C14-Buchse auf C5-Buchse	A6300158

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	PowerAdapterSet-2 US for RemoteAccess-Workplace Set zum Adaptieren eines Stromanschlusskabel mit C14-Buchse auf C5-Buchse	A6300163

KONTAKT

WIR SIND FÜR SIE DA!

Sollten Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne zu Ihren individuellen Projektanforderungen.

TECHNISCHER VERTRIEB

Tel.: +49 271 23872-333
Fax: +49 271 23872-120
E-Mail: sales@gdsys.com

HEADQUARTERS

Guntermann & Drunck GmbH Systementwicklung
Obere Leimbach 9 | 57074 Siegen | NRW |
Deutschland

Tel.: +49 271 23872-0
Fax: +49 271 23872-120
E-Mail: sales@gdsys.com

US OFFICE

G&D North America Inc.
4540 Kendrick Plaza Drive | Suite 100
Houston, TX 77032 | United States

Tel.: +1-346-620-4362
E-Mail: sales.us@gdsys.com

MIDDLE EAST OFFICE

Guntermann & Drunck GmbH
Dubai Studio City | DSC Tower
12th Floor, Office 1208 | Dubai, UAE

Tel.: +971 4 5586178
E-Mail: sales.me@gdsys.com

APAC OFFICE

Guntermann & Drunck GmbH
60 Anson Road #17-01
Singapore 079914

Tel.: +65 9685 8807
E-Mail: sales.apac@gdsys.com