

KVM extenders · RS232 · RS232 extender



RS232 extender

The signal extender system CAT-RS232 extends/receives RS232 signals. The system consists of a computer module (transmitter) and a console module (receiver) and uses CAT-x cables to transmit RS232 signals up to 280 m.

SIGNALS

- Transparent bidirectional RS232 (max. 115.200 bps)

TRANSMISSION

- The transmission distance is up to 280 meters over CAT

DEVICE

- External power supply

SCOPE OF THE GUARANTEE

- A 3-year, free of charge product guarantee
- Further information on the scope of the guarantee can be found in the guarantee agreement.

RS232-Extender

Das Signal-Extender-System CAT RS232 verlängert/empfängt RS232-Signale. Ein System besteht aus Rechnermodul (Sender) und Arbeitsplatzmodul (Empfänger) und nutzt CAT-x-Kabel für die Übertragung von bis zu 280 m.

SIGNALE

- transparentes bidirektionales RS232 (max. 115.200 bps)

ÜBERTRAGUNG

- Die Übertragungsbereichweite beträgt bis zu 280 m über CATI

GERÄT

- externe Stromversorgung

GARANTIEUMFANG

- 3-jährige kostenlose Produkt-Garantie
- Weitere Informationen zum Garantiebegriff finden Sie in der Garantievereinbarung.